ES-SYSTEM

COSMO LED

Ponadczasowe wzornictwo



Opis

Ponadczasowe, sprawdzone na światowych rynkach wzornictwo oraz konstrukcja. Trzy rodzaje klosza, w tym opalowy mleczny doskonale redukujący widoczność punktów LED, w połączeniu z doskonałymi parametrami technicznymi sprawiają, że COSMO LED znajdzie swoje zastosowanie niemal w każdej przestrzeni przemysłowej i technicznej. W oprawie zastosowano źródło światła oraz oddzielny sprzęt sterujący niewymienialne przez użytkownika.

Specyfikacja techniczna

Dostępne warianty

Szeroki zakres aplikacji dzięki dwóm wymiarom, trzem rodzajom klosza i wielu poziomom emitowanego strumienia świetlnego

Temperatura otoczenia (Ta)

Dostępne wersje: do pracy w szerokim zakresie temperatur otoczenia od -40°C do +50°C

Optyki

Dyfuzor opalowy mleczny skutecznie eliminuje widoczność punktów LED – równomierne rozświetlenie powierzchni dyfuzora. W wersji RW2 wyposażona w efektywną optykę soczewkową o wąskim rozsyle światła, przeznaczoną do stosowania w wysokich pomieszczeniach przemysłowych nawet do 12 metrów wysokości

Certyfikat

Oprawa spełnia wymogi oznakowania D, o ograniczonej temperaturze obudowy (<90°C). Dostępne wersje z atestem higieniczny PZH, certyfikatem ENEC, certyfikatem HACCP, dopuszczeniem PKP i świadectwem CNBOP dla wersji z modułem awaryjnym

Driver

W standardzie oprawy z elektronicznym układem zasilania ON/OFF oraz sterowane sygnałem DALI. Możliwość sterowania bezprzewodowego BLUETOOTH CASAMBI

Obrazy











