ES-SYSTEM

MODERNA2-R

Zapewnienie komfortowego stanowiska pracy



Opis

System MODERNA 2 to rodzina opraw dostropowych o niskim współczynniku olśnienia, chroniących przed nadmiernym zmęczeniem i stopniowym pogarszaniem się wzroku. Oprawy emitują wydajne, energooszczędne światło LED. Specjalnie zaprojektowana optyka zapewnia bardzo równomierne oświetlenie i wyjątkowy komfort pracy. Minimalistyczny design opraw bezproblemowo wpasowuje się w nowoczesne, surowe wnętrza, nie dominując przy tym wystroju.

Oprawy przystosowane są do montażu w rastrach stropowych lub sufitach gipsowo-kartonowych za pomocą dodatkowych uchwytów montażowych. Specjalnie skonstruowana optyka ogranicza efekt olśnienia i sprawia, że oprawa nadaje się do zastosowań takich jak biura, korytarze itp.

Specyfikacja techniczna

Optyka

Oprawa dostępna jest z dyfuzorem mikropryzmatycznym (MP), białym odbłyśnikiem (WH) i czarnym odbłyśnikiem (BL).

Materiał i kolor korpusu

Korpus ze stali lakierowanej na biało lub czarno.

Driver

Zasilacz ON/OFF (HF) lub ze sterowaniem DALI. Żywotność zasilacza: do 100 000 h/10 % (maks. awaryjność) przy Ta 25°C.

Źródło światła

Strumień świetlny LED: 2700-5400 lm Temperatura barwowa: 3000/4000 K, CRI Ra 80, MacAdams 3

Montaż

MODERNA 2-R jest odpowiednia do sufitów z teownikami 15 i 24 mm. Do sufitów z płyt gipsowo-kartonowych zestaw uchwytów montażowych będzie dostępny jako dodatkowe akcesoria.

System oświetlenia awaryjnego

Oświetlenie awaryjne o czasie autonomii 1 h lub 3 h (w systemie z self-testem lub adresowalnym DALI).

Ilustracje



Obrazy









