Linear Double Ended ECO 118mm

DE 78MM ECO 230V 120W R7S SV1

0021533



Cechy gamy

- Technologia ksenonowa
- Iskrzący strumień świetlny
- Mniejsza emisja CO2
- Mniejsza emisja ciepła
- Nie wymaga transformatora
- Opatentowana metoda podtrzymywania żarnika
- Średnia żywotność: 1000 godz. lub 2000 godz. — oszczędność do 20% energii w porównaniu ze standardowymi halogenowymi lampami dwutrzonkowymi o tym samym strumieniu świetlnym

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Numer zamówienia	0021533
Kolor światła	829 Warm white
Technologia	Halogen
Klasa energetyczna	D
Średnia żywotność (godz.)	2000
Wykończenie lampy	clear
Kształt lampy	Linear
Ściemniacz	Yes
Nasadka/trzonek	R7s
Typ	Linear Double Ended
Kod EAN	5410288215334
CRI (Ra)	100
Kąt wiązki (°)	na
Temperatura barwowa (K)	2950
Znamionowy strumień świetlny (lm)	2250
Waty (nominalnie) (W)	120
Napięcie (V)	230

Linear Double Ended ECO 118mm

DE 78MM ECO 230V 120W R7S SV1

0021533

TABELA DANYCH

Dane główne

Numer zamówienia	0021533
Technologia	Halogen
Średnia żywotność (godz.)	2000
Średni czas eksploatacji (nominalny) (godz.)	2000
Lampa energooszczędna	No
Klasa energetyczna	D
Wykończenie lampy	clear
Kształt lampy	Linear
Ściemniacz	Yes
Nasadka/trzonek	R7s
Typ	Linear Double Ended
Kod EAN	5410288215334
Długi opis	Technologia ksenonowa. Iskrzący strumień świetlny. Mniejsza emisja CO2. Mniejsza emisja ciepła. Nie wymaga transformatora. Opatentowana metoda podtrzymywania żarnika. Średnia żywotność: 1000 godz. lub 2000 godz. — oszczędność do 20% energii w porównaniu ze standardowymi halogenowymi lampami dwutrzonkowymi o tym samym strumieniu świetlnym
Nazwa produktu	DE 78MM ECO 230V 120W R7S SV1
Zawartość rtęci w lampie (mg)	0
Czas uruchomienia (maks.) (s)	0.01
Czas nagrzewania do 60% pełnej jasności (maks.) (s)	Instant full light
Wymagany osprzęt sterujący	No
Ocena oprawy	Enclosed
Referencja IEC	IEC 60357
Referencja 2 IEC	IEC 60432-3
Przeznaczenie	General lighting
Liczba cykli przełączania przed przedwczesną awarią (min)	> 8000
Lampa do zastosowań specjalnych	No
Transformator wymagany	No
Ilość opakowań sprzedażowych	10
Optymalne warunki pracy (°C)	25

Linear Double Ended ECO 118mm

DE 78MM ECO 230V 120W R7S SV1

0021533

Dane optyczne

Kolor światła	829 Warm white
CRI (Ra)	100
Do oświetlenia akcentującego	No
Kąt wiązki (°)	na
Temperatura barwowa (K)	2950
Znamionowy strumień świetlny (lm)	2250
Wartość lumenów pod koniec znamionowego czasu eksploatacji (lm)	80
Znamionowy strumień świetlny (lm)	2250

Dane elektryczne

kWh na 1000 godzin świecenia	120
Wat (znamionowa) (W)	120
Waty (nominalnie) (W)	120
Napięcie (V)	230
Czynnik zasilania lampy	1

Dane fizyczne


Waga (kg)	0.01
Długość lampy (mm) — C/L	80
Średnica lampy (mm) — D	12
Opis opakowania	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	12.00 x 1.80 x 2.10
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	24.50 x 14.50 x 13.50


Linear Double Ended ECO 118mm

DE 78MM ECO 230V 120W R7S SV1

0021533

RYSUNEK TECHNICZNY





ETYKIETA ENERGETYCZNA

