# Linear Double Ended ECO 118mm

*DE 118MM ECO 230V 400W R7S SV1*

**0021719**



### Cechy gamy

- Technologia ksenonowa
- Iskrzący strumień świetlny
- Mniejsza emisja CO2
- Mniejsza emisja ciepła
- Nie wymaga transformatora
- Opatentowana metoda podtrzymywania żarnika
- Średnia żywotność: 1000 godz. lub 2000 godz. — oszczędność do 20% energii w porównaniu ze standardowymi halogenowymi lampami dwutrzonkowymi o tym samym strumieniu świetlnym

## PRZEGLĄD PRODUKTÓW

| | |
|---|---|
| **Numer zamówienia** | 0021719 |
| **Kolor światła** | 829 Warm white |
| **Technologia** | Halogen |
| **Klasa energetyczna** | C |
| **Średnia żywotność (godz.)** | 2000 |
| **Wykończenie lampy** | clear |
| **Kształt lampy** | Linear |
| **Ściemniacz** | Yes |
| **Nasadka/trzonek** | R7s |
| **Typ** | Linear Double Ended |
| **Kod EAN** | 5410288217192 |
| **CRI (Ra)** | 100 |
| **Kąt wiązki (°)** | na |
| **Temperatura barwowa (K)** | 3000 |
| **Znamionowy strumień świetlny (lm)** | 8800 |
| **Waty (nominalnie) (W)** | 400 |
| **Napięcie (V)** | 230 |

# Linear Double Ended ECO 118mm

*DE 118MM ECO 230V 400W R7S SV1*

**0021719**

## TABELA DANYCH

### Dane główne

| | |
|---|---|
| **Numer zamówienia** | 0021719 |
| **Technologia** | Halogen |
| **Średnia żywotność (godz.)** | 2000 |
| **Średni czas eksploatacji (nominalny) (godz.)** | 2000 |
| **Lampa energooszczędna** | No |
| **Klasa energetyczna** | C |
| **Wykończenie lampy** | clear |
| **Kształt lampy** | Linear |
| **Ściemniacz** | Yes |
| **Nasadka/trzonek** | R7s |
| **Typ** | Linear Double Ended |
| **Kod EAN** | 5410288217192 |
| **Długi opis** | Technologia ksenonowa. Iskrzący strumień świetlny. Mniejsza emisja CO2. Mniejsza emisja ciepła. Nie wymaga transformatora. Opatentowana metoda podtrzymywania żarnika. Średnia żywotność: 1000 godz. lub 2000 godz. — oszczędność do 20% energii w porównaniu ze standardowymi halogenowymi lampami dwutrzonkowymi o tym samym strumieniu świetlnym |
| **Nazwa produktu** | DE 118MM ECO 230V 400W R7S SV1 |
| **Zawartość rtęci w lampie (mg)** | 0 |
| **Czas uruchomienia (maks.) (s)** | 0.01 |
| **Czas nagrzewania do 60% pełnej jasności (maks.) (s)** | Instant full light |
| **Wymagany osprzęt sterujący** | No |
| **Ocena oprawy** | Enclosed |
| **Referencja IEC** | IEC 60357 |
| **Referencja 2 IEC** | IEC 60432-3 |
| **Przeznaczenie** | General lighting |
| **Liczba cykli przełączania przed przedwczesną awarią (min)** | > 8000 |
| **Lampa do zastosowań specjalnych** | No |
| **Transformator wymagany** | No |
| **Ilość opakowań sprzedażowych** | 10 |
| **Optymalne warunki pracy (°C)** | 25 |

# Linear Double Ended ECO 118mm

*DE 118MM ECO 230V 400W R7S SV1*

**0021719**

## Dane optyczne

| | |
|---|---|
| **Kolor światła** | 829 Warm white |
| **CRI (Ra)** | 100 |
| **Do oświetlenia akcentującego** | No |
| **Kąt wiązki (°)** | na |
| **Temperatura barwowa (K)** | 3000 |
| **Znamionowy strumień świetlny (lm)** | 8800 |
| **Wartość lumenów pod koniec znamionowego czasu eksploatacji (lm)** | 80 |
| **Znamionowy strumień świetlny (lm)** | 8800 |

## Dane elektryczne

| | |
|---|---|
| **kWh na 1000 godzin świecenia** | 400 |
| **Wat (znamionowa) (W)** | 400 |
| **Waty (nominalnie) (W)** | 400 |
| **Napięcie (V)** | 230 |
| **Czynnik zasilania lampy** | 1 |

## Dane fizyczne


| | |
|---|---|
| **Waga (kg)** | 0.01 |
| **Długość lampy (mm) — C/L** | 119.6 |
| **Średnica lampy (mm) — D** | 12 |
| **Opis opakowania** | Box/Sleeve |
| **Single package dimensions (L x W x H) (cm)** | 16.50 x 2.50 x 2.90 |
| **Inner package dimensions (L x W x H) (cm)** | 17.00 x 13.00 x 6.50 |
| **Inner package net weight (kg)** | 0.08 |
| **Outer package dimensions (L x W x H) (cm)** | 37.50 x 28.50 x 19.50 |


# Linear Double Ended ECO 118mm

*DE 118MM ECO 230V 400W R7S SV1*

**0021719**

## RYSUNEK TECHNICZNY




## ETYKIETA ENERGETYCZNA

