MR16 Home

MR16 HM 12V 20W 38° GU5.3 SV1

0021765



Cechy gamy

- Chłodna wiązka — 66% wytwarzanego ciepła jest oddawane przez tył lampy
- Możliwość ściemniania przy użyciu odpowiedniego ściemniacza z transformatorem
- Stała barwa i strumień świetlny przez cały okres eksploatacji
- Dowolna pozycja robocza
- Do użytku domowego i komercyjnego, jako oświetlenie dekoracyjne i akcentujące w punktach handlowych
- Możliwość stosowania w oprawach otwartych, zgodnie z normą EN 60598-1
- Doskonałe oddawanie barw (CRI = 100)
- Średnia żywotność: 4000 godz.

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Numer zamówienia	0021765
Technologia	Halogen
Średnia żywotność (godz.)	3000
Klasa energetyczna	C
Kształt lampy	Reflector
Wykończenie lampy	Dichroic
Ściemniacz	Yes
Nasadka/trzonek	GU5.3
Typ	MR16
Kod EAN	5410288217659
CRI (Ra)	100
Kąt wiązki (°)	38
Temperatura barwowa (K)	2925
Useful luminous flux (Rated) (lm)	180
Waty (nominalnie) (W)	20
Napięcie (V)	12

MR16 Home

MR16 HM 12V 20W 38° GU5.3 SV1

0021765

TABELA DANYCH

Dane główne

Numer zamówienia	0021765
Technologia	Halogen
Średnia żywotność (godz.)	3000
Średni czas eksploatacji (nominalny) (godz.)	3000
Klasa energetyczna	C
Lampa energooszczędna	No
Kształt lampy	Reflector
Wykończenie lampy	Dichroic
Ściemniacz	Yes
Nasadka/trzonek	GU5.3
Typ	MR16
Kod EAN	5410288217659
E-numer FI	4749458
E-numer SE	8355709
Długi opis	Chłodna wiązka — 66% wytwarzanego ciepła jest oddawane przez tył lampy. Możliwość ściemniania przy użyciu odpowiedniego ściemniacza z transformatorem. Stała barwa i strumień świetlny przez cały okres eksploatacji. Dowolna pozycja robocza. Do użytku domowego i komercyjnego, jako oświetlenie dekoracyjne i akcentujące w punktach handlowych. Możliwość stosowania w oprawach otwartych, zgodnie z normą EN 60598-1. Doskonałe oddawanie barw (CRI = 100). Średnia żywotność: 4000 godz.
Nazwa produktu	MR16 HM 12V 20W 38° GU5.3 SV1
Zawartość rtęci w lampie (mg)	0
Czas uruchomienia (maks.) (s)	0
Czas nagrzewania do 60% pełnej jasności (maks.) (s)	Instant Full Light
Wymagany osprzęt sterujący	Yes
Ocena oprawy	Open
Referencja IEC	IEC 60357
Referencja 2 IEC	IEC 60432-3
Referencja 3 IEC	IEC 60630
Przeznaczenie	General lighting
Liczba cykli przełączania przed przedwczesną awarią (min)	> 12000
Lampa do zastosowań specjalnych	No
Transformator wymagany	Yes
Ilość opakowań sprzedażowych	10

MR16 Home

MR16 HM 12V 20W 38° GU5.3 SV1

0021765

Dane optyczne

CRI (Ra)	100
Do oświetlenia akcentującego	Yes
Znamionowy kąt wiązki (°)	38
Kąt wiązki (°)	38
Temperatura barwowa (K)	2925
Useful luminous flux (Rated) (lm)	180
Znamionowy strumień świetlny (lm)	180
Wartość lumenów pod koniec znamionowego czasu eksploatacji (lm)	80
Maksymalna światłość (cd)	660

Dane elektryczne

kWh na 1000 godzin świecenia	22
Wat (znamionowa) (W)	20
Waty (nominalnie) (W)	20
Napięcie (V)	12
Natężenie (A)	1.67
Czynnik zasilania lampy	1

Dane fizyczne


Waga (kg)	0.03
Długość lampy (mm) — C/L	45
Średnica lampy (mm) — D	50
Wymiary żarówki odpowiadające wymiarom żarówki próżniowej	Yes
Zaprojektowane do użytku w niestandardowych warunkach	No
Opis opakowania	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	5.50 x 4.50 x 4.50
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	48.00 x 24.50 x 12.00

MR16 Home


MR16 HM 12V 20W 38° GU5.3 SV1


0021765

FOTOMETRIA



RYSUNEK TECHNICZNY





ETYKIETA ENERGETYCZNA

