MR16 Home ECO

MR16 HM ECO 12V 16W 38° GU5.3

0021808



Cechy gamy

- Oszczędność energii rzędu 10% w porównaniu ze standardowym reflektorem MR16
- Taka sama intensywność światła co w przypadku standardowego reflektora MR16
- Chłodna wiązka — 66% wytwarzanego ciepła jest oddawane przez tył lampy
- Mniejsza emisja CO2 — przyjazna środowisku
- Mniejsza emisja ciepła
- Możliwość ściemniania przy użyciu odpowiedniego ściemniacza z transformatorem
- Stała barwa i strumień świetlny przez cały okres eksploatacji
- Do użytku domowego i komercyjnego, jako oświetlenie dekoracyjne i akcentujące w punktach handlowych
- Możliwość stosowania w oprawach otwartych, zgodnie z normą EN 60598-1
- Doskonałe oddawanie barw (CRI = 100)
- Średnia żywotność: 2000 godz.

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Numer zamówienia	0021808
Technologia	Halogen
Średnia żywotność (godz.)	2000
Klasa energetyczna	C
Kształt lampy	Reflector
Wykończenie lampy	Dichroic
Ściemniacz	Yes
Nasadka/trzonek	GU5.3
Typ	MR16
Kod EAN	5410288218083
CRI (Ra)	100
Kąt wiązki (°)	38
Temperatura barwowa (K)	2925
Useful luminous flux (Rated) (lm)	150
Waty (nominalnie) (W)	16
Napięcie (V)	12

MR16 Home ECO

MR16 HM ECO 12V 16W 38° GU5.3

0021808

TABELA DANYCH

Dane główne

Numer zamówienia	0021808
Technologia	Halogen
Średni czas eksploatacji (nominalny) (godz.)	2000
Średnia żywotność (godz.)	2000
Lampa energooszczędna	No
Klasa energetyczna	C
Kształt lampy	Reflector
Wykończenie lampy	Dichroic
Ściemniacz	Yes
Nasadka/trzonek	GU5.3
Typ	MR16
Kod EAN	5410288218083
Długi opis	Oszczędność energii rzędu 10% w porównaniu ze standardowym reflektorem MR16 . Taka sama intensywność światła co w przypadku standardowego reflektora MR16. Chłodna wiązka — 66% wytwarzanego ciepła jest oddawane przez tył lampy. Mniejsza emisja CO2 — przyjazna środowisku. Mniejsza emisja ciepła. Możliwość ściemniania przy użyciu odpowiedniego ściemniacza z transformatorem. Stała barwa i strumień świetlny przez cały okres eksploatacji. Do użytku domowego i komercyjnego, jako oświetlenie dekoracyjne i akcentujące w punktach handlowych. Możliwość stosowania w oprawach otwartych, zgodnie z normą EN 60598-1. Doskonałe oddawanie barw (CRI = 100). Średnia żywotność: 2000 godz.
Nazwa produktu	MR16 HM ECO 12V 16W 38° GU5.3
Zawartość rtęci w lampie (mg)	0
Czas uruchomienia (maks.) (s)	0
Czas nagrzewania do 60% pełnej jasności (maks.) (s)	Instant Full Light
Wymagany osprzęt sterujący	Yes
Ocena oprawy	Open
Referencja IEC	IEC 60357
Referencja 2 IEC	IEC 60432-3
Referencja 3 IEC	IEC 60630
Przeznaczenie	General lighting
Liczba cykli przełączania przed przedwczesną awarią (min)	> 8000
Lampa do zastosowań specjalnych	No
Transformator wymagany	Yes
Ilość opakowań sprzedażowych	10

MR16 Home ECO

MR16 HM ECO 12V 16W 38° GU5.3

0021808

Dane optyczne

CRI (Ra)	100
Do oświetlenia akcentującego	Yes
Znamionowy kąt wiązki (°)	38
Kąt wiązki (°)	38
Temperatura barwowa (K)	2925
Useful luminous flux (Rated) (lm)	150
Znamionowy strumień świetlny (lm)	150
Wartość lumenów pod koniec znamionowego czasu eksploatacji (lm)	80
Maksymalna światłość (cd)	660

Dane elektryczne

kWh na 1000 godzin świecenia	17
Wat (znamionowa) (W)	16
Waty (nominalnie) (W)	16
Napięcie (V)	12
Czynnik zasilania lampy	1

Dane fizyczne


Waga (kg)	0.03
Długość lampy (mm) — C/L	45
Średnica lampy (mm) — D	50
Wymiary żarówki odpowiadające wymiarom żarówki próżniowej	Yes
Zaprojektowane do użytku w niestandardowych warunkach	No
Opis opakowania	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	5.50 x 4.50 x 4.50
Inner package dimensions (L x W x H) (cm)	23.50 x 9.50 x 6.00
Inner package net weight (kg)	0.30
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	50.00 x 26.00 x 14.00


MR16 Home ECO

MR16 HM ECO 12V 16W 38° GU5.3

0021808

RYSUNEK TECHNICZNY





ETYKIETA ENERGETYCZNA

