# MR16 Home ECO

*MR16 HM ECO 12V 40W 10° GU5.3*

**0021811**



### Cechy gamy

- Oszczędność energii rzędu 10% w porównaniu ze standardowym reflektorem MR16
- Taka sama intensywność światła co w przypadku standardowego reflektora MR16
- Chłodna wiązka — 66% wytwarzanego ciepła jest oddawane przez tył lampy
- Mniejsza emisja CO2 — przyjazna środowisku
- Mniejsza emisja ciepła
- Możliwość ściemniania przy użyciu odpowiedniego ściemniacza z transformatorem
- Stała barwa i strumień świetlny przez cały okres eksploatacji
- Do użytku domowego i komercyjnego, jako oświetlenie dekoracyjne i akcentujące w punktach handlowych
- Możliwość stosowania w oprawach otwartych, zgodnie z normą EN 60598-1
- Doskonałe oddawanie barw (CRI = 100)
- Średnia żywotność: 2000 godz.

## PRZEGLĄD PRODUKTÓW

| | |
|---|---|
| **Numer zamówienia** | 0021811 |
| **Kolor światła** | 829 Warm white |
| **Technologia** | Halogen |
| **Klasa energetyczna** | B |
| **Średnia żywotność (godz.)** | 3000 |
| **Wykończenie lampy** | Dichroic |
| **Kształt lampy** | Reflector |
| **Ściemniacz** | Yes |
| **Nasadka/trzonek** | GU5.3 |
| **Typ** | MR16 |
| **Kod EAN** | 5410288218113 |
| **CRI (Ra)** | 100 |
| **Kąt wiązki (°)** | 10 |
| **Temperatura barwowa (K)** | 3050 |
| **Useful luminous flux (Rated) (lm)** | 530 |
| **Waty (nominalnie) (W)** | 40 |
| **Równowartość w watach (W)** | 49 |
| **Napięcie (V)** | 12 |

# MR16 Home ECO

*MR16 HM ECO 12V 40W 10° GU5.3*

**0021811**

## RYSUNEK TECHNICZNY

