

MASTER PL-C 4 pinowe

MASTER PL-C 10W/827/4P 1CT

MASTER PL-C to wydajna kompaktowa świetlówka o średniej mocy używana zazwyczaj w oprawach downlight systemów oświetlenia ogólnego w sklepach, hotelach oraz biurach. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich warunkach. Lampa emituje więcej światła z lepszą sprawnością niż świetlówki gięte. Wersja 4-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z elektronicznym osprzętem sterującym, zawierającym wbudowany podgrzewacz. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Trzonek	G24q-1
Informacje o trzonku	4P
Trwałość 50% EM	10000 hr
Trwałość 50% z podgrz., 3h	13000 hr
Trwałość średnia bez podgrz EL	7000 hr
Trwałość do 10% bez podgrz	4500 hr
Trwałość 10% z podgrz., 3h	8000 hr
Trwałość 10% EM	6500 hr
LSF HF c. 12000h cykl 3h znam.	60 %
LSF HF c. 8000h cykl 3h znam.	90 %
LSF HF c. 6000h cykl 3h znam.	97 %
LSF HF c. 4000h cykl 3h znam.	98 %
LSF HF c. 2000h cykl 3h znam.	99 %

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	82 Ra8
Opis barwy (tekst)	Ciepłobiała
Temp. barwowa	2700 K
Współrzędna chromatyczności X	455 -
Współrzędna chromatyczności Y	415 -
Skut. św. znam. HF 25°C	63 Lm/W
Skut. św. znam. EM 25°C	63 Lm/W
LLMF HF 12000h	81 %
LLMF HF 8000h	84 %
LLMF HF 6000h	86 %
LLMF HF 4000h	88 %
LLMF HF 2000h	92 %
Str. św. EM 25°C dop.	600 Lm
Str. św. EL 25°C dop.	600 Lm
Str. św. EL 25°C znam.	600 Lm
Str. św. EM 25°C znam.	600 Lm
Optymalna temperatura	28 C

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	10 W
Napięcie lampy EL 25°C	51 V
Prąd lampy EL 25°C	0.190 A
Przyciemnianie	Tak
Prąd lampy EM 25°C	0.190 A
Moc lampy EM 25°C, znam.	10.0 W
Moc lampy EL 25°C, znam.	9.5 W
Moc lampy EL 25°C, nom.	10 W
Napięcie lampy EM 25°C	64 V

asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER PL-C 4 pinowe

- Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	B
Zawartość rtęci (Hg)	1.4 mg

- Wymiary produktu

Długość między-trzonkowa A	75.7 (max) mm
Długość B	94.0 (max) mm
Długość całkowita C	108.9 (max) mm
Średnica D	27.1 (max) mm
Średnica D1	27.1 (max) mm


- Dane produktu


Kod zamówienia	623256 70
Kod produktu	871150062325670
Nazwa produktu	MASTER PL-C 10W/827/4P 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-C 10W/827/4P 1CT/ 5X10BOX
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	5X10CC
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	50
Kod kreskowy na produkcie	8711500623256
Kod kreskowy na opakowaniu posrednim - EAN2	8711500624024
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500711007
Kod logistyczny - 12NC	927903708280
Kod ILCOS	FSQ-10/27/1B-E-G24q=1
Waga netto 1 szt.	41.400 gr

Warnings and safety

- Własności techniczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji roboczej, a także od użytego osprzętu sterującego HF
- Częste włączanie oraz niewystarczające wstępne nagrzanie elektrod skracają żywotność lampy

Rysunki techniczne






G24q-1

G24q-1/G24q-2/G24q-3, 4P


Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-C 10W/827/4P	75.7	94.0	108.9	27.1	27.1

MASTER PL-C 4 pinowe

Dane fotometryczne



Barwa Światła /827



Barwa Światła /827

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 23
Dane wkrótce ulegną zmianie