

MASTER PL-C Xtra 2 pinowe

MASTER PL-C Xtra 18W/830/2P 1CT

To wydajna kompaktowa świetlówka używana zazwyczaj w oprawach downlight systemów oświetlenia ogólnego w sklepach, hotelach oraz biurach. Dodatkowo lampy MASTER PL-C Xtra oferują znacznie niższe koszty operacyjne. Wynika to z ich żywotności (ponad dwukrotnie większej niż w standardowych lampach MASTER PL-C) oraz bardzo wysokiej odporności na awarie. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich warunkach. Lampa emituje więcej światła z lepszą sprawnością niż świetlówki gięte. Wersja 2-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z osprzętem elektromagnetycznym. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Trzonek	G24d-2
Informacje o trzonku	2P
Trwałość 50% EM	16000 hr
Trwałość 10% EM	12000 hr
LSF EM 16000h cykl 3h znam.	50 %
LSF EM 12000h cykl 3h znam.	90 %
LSF EM 8000h cykl 3h znam.	95 %
LSF EM 6000h cykl 3h znam.	97 %
LSF EM 4000h cykl 3h znam.	98 %
LSF EM 2000h cykl 3h znam.	99 %

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	82 Ra8
Opis barwy (tekst)	Ciepłobiała
Temp. barwowa	3000 K
Współrzędna chromatyczności X	435 -
Współrzędna chromatyczności Y	400 -
Skut. św. znam. EM 25°C	67 Lm/W
LLMF EM 20000h	77 %
LLMF EM 16000h	78 %
LLMF EM 12000h	79 %
LLMF EL 8000h	81 %
LLMF EM 6000h	84 %
LLMF EM 4000h	87 %
LLMF EM 2000h	92 %
Str. św. EM 25°C dop.	1200 Lm
Str. św. EM 25°C znam.	1200 Lm
Optymalna temperatura	28 C

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	18 W
Przyciemnianie	Nie
Prąd lampy EM 25°C	0.220 A
Moc lampy EM 25°C, znam.	17.9 W
Moc lampy EM 25°C, nom.	17 W
Napięcie lampy EM 25°C	100 V

• Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	B
Zawartość rtęci (Hg)	3.0 mg

• Wymiary produktu

Długość międzytrzonkowa A	109.7 (max) mm
Długość B	128.0 (max) mm
Długość całkowita C	150.4 (max) mm
Średnica D	27.1 (max) mm
Średnica D1	27.1 (max) mm

asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER PL-C Xtra 2 pinowe


- Dane produktu


Kod zamówienia	898951 70
Kod produktu	871150089895170
Nazwa produktu	MASTER PL-C Xtra 18W/830/2P 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-C Xtra 18W/830/2P 1CT/5X10BOX
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	5X10CC
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	50
Kod kreskowy na produkcie	8711500898951
Kod kreskowy na opakowaniu posrednim - EAN2	8711500898968
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500898975
Kod logistyczny - 12NC	927906483014
Kod ILCOS	FSQ-18/30/1B-I-G24d=2
Waga netto 1 szt.	57.800 gr

Warnings and safety

- Używać tylko z elektromagnetycznym osprzętem sterującym
- Własności techniczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji roboczej
- Brak możliwości przyciemniania

Rysunki techniczne






G24d-2


G24d-2/G24d-3, 2P

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-C Xtra 18W/830/2P	109.7	128.0	150.4	27.1	27.1

Dane fotometryczne



Barwa Światła /830



Barwa Światła /830

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 23
Dane wkrótce ulegną zmianie