LEDinestra 6 W/827 ADV FR S14d

LEDinestra | Liniowa lampa LED



Obszar zastosowań

- Idealne oświetlenie luster
- Hotelarstwo, gastronomia
- Zastosowania domowe

Korzyści ze stosowania produktu

- Niskie zużycie energii
- Długa trwałość i niezawodność (w porównaniu ze standardowym produktem referencyjnym)
- Brak promieniowania UV i podczerwonego w wiązce światła
- Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania
- Dobre oddawanie barw
- Niskie obciążenie cieplne (w porównaniu ze standardowym produktem referencyjnym)
- 3-letnia gwarancja

Cechy produktu

- Profesjonalne lampy dla napięcia sieciowego
- Ściemnialne (za pomocą licznych popularnych ściemniaczy, zobacz więcej www.osram.com/dim)
- Średnia trwałość: 20 000 h
- Lampy niezawierające rtęci
- Temperatura barwowa: 2700 K

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	6.00 W
Moc znamionowy	6.00 W
Napięcie znamionowy	230 V
Częstotliwość pracy	50…60 Hz
Współczynnik mocy λ	0.62
Ekwiwalentna moc żarówki	25 W


Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	250 lm
Znamionowy strumień świetlny	250 lm
Temperatura barwowa	2700 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	>80
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Warm White

Dane świetlne

Czas startu (60 %)	0.00 s
Czas startu	0.0 s

Wymiary i waga



Długość całkowita	300.0 mm
Średnica	29.0 mm
Bańka zewnętrzna	T28,5
Długość	300.0 mm

Trwałość

Znamionowa trwałość	20000 h

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Trwałość	20000 h
Liczba cykli włączeniowych	50000
Wsp. zachowania str. świetlnego	0.70
Str. świetlny pod koniec okresu ekspl.	0.70

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	S14d
Nominalna zawartość rtęci	0.0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak
Nowy produkt	NEW
Kształt / wersja	Matowy
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak
Uwaga dotycząca produktu	Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do kompletnej lampy/Ze względu na skomplikowany proces produkcji diod elektroluminescencyjnych (LED), typowe podawane wartości parametrów technicznych LED są czysto statystycznymi wartościami, które mogą się różnić od rzeczywistych parametrów technicznych poszczególnych produktów./W przygotowaniu/LED lamps contain several electronic components. Under unfavourable conditions these can lead to acoustic noise. In case of resonance even low noise can cause audible effect. Possible factors influencing this are the installation, the design of the lamp holder and the luminaire (acoustic resonance effect) as well as the dimmer or the transformer (harmonics or electronic resonance)

Możliwości

Ściemnianie	Tak

Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	A
Zużycie energii	6 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	DRL-6-230-S14D-29/300
Oznaczenie produktu	LEDINESTRA 6W/8

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Gwarancja

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899110335	LEDinestra 6 W/827 ADV FR S14d	Karton wysylkowy 5	348 mm x 260 mm x 80 mm	7.24 dm^3	747.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Więcej produktów i aktualne informacje na temat lamp LED na stronie
- www.osram.pl/ledlamps

Gwarancja, patrz
- www.osram.pl/gwarancja

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.