64655 HLX

Niskonapięciowe żarówki halogenowe bez reflektora



Cechy produktu

- Jako gaz wypełniający zastosowano ksenon zamiast kryptonu (wersje XENOPHOT HLX)
- Strumień świetlny nawet wyższy nawet do 10 % przy tym samym zużyciu energii (wersje XENOPHOT HLX)
- Ściemnialne (HLX)

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	250 W
Napięcie znamionowy	24.0 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	10000 lm

Wymiary i waga

Średnica	12.5 mm
Długość	55.0 mm
Odległość a / LCL	33.0 mm
Długość żarnika	7.00 mm
Obszar oświetlany (Uwaga)	7.0*3.5 mm²
Średnica żarnika	3.5 mm

Trwałość

Trwałość	50 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G6.35

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	s 90

Certyfikaty i Normy

EEI – Etykieta energetyczna	B


Kraj - specyficzna kategoryzacja

Kod ANSI	EHJ
LIF	A1/223
Oznaczenie produktu	64655 HLX 250W

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG nr	Numer STK	UK Org
4050300006734	OSRH64655HLX40	8327822	4739432	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300006734	64655 HLX	Składane pudełko 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	0.04 dm³	13.46 g
4050300890807	64655 HLX	Karton wysyłkowy 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm³	283.80 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.