

MASTER PL-C 4 pinowe

MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C to wydajna kompaktowa świetlówka o średniej mocy używana zazwyczaj w oprawach downlight systemów oświetlenia ogólnego w sklepach, hotelach oraz biurach. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich warunkach. Lampa emituje więcej światła z lepszą sprawnością niż świetlówki gięte. Wersja 4-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z elektronicznym osprzętem sterującym, zawierającym wbudowany podgrzewacz. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

Danych wyrobów

• Informacje podstawowe

Trzonek	G24Q-1 [G24q-1]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	13000 h
LSF HF c. 2000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 4000h cykl 3h znam.	98 %
LSF HF c. 6000h cykl 3h znam.	97 %
LSF HF c. 8000h cykl 3h znam.	90 %

• Dane techniczne oświetlenia

kod barwy	830 [Tb 3000K]
Strumień świetlny (Nom)	600 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	600 lm
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Współrzędna X chromatyczności (Nom)	440
Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	403
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	60 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	82
Utrz.Strum.2000	92 %
LLMF HF 4000h	87 %
Utrz.Strum.5000	83 %
LLMF HF 8000h	81 %

• Eksploatacja i połączenie elektryczne

Power (Rated) (Nom)	10.0 W
Prąd lampy (Nom)	0.190 A

• Temperatura

Projektowana temperatura (Nom)	28 °C

• Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	tak

• Mechanika i korpus

Informacje o trzonku	4P

• Certyfikaty i zastosowania

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1.4 mg
Energy Consumption kWh/1000 h	11 kWh

• Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871150062329470
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC - Produkt	8711500623294

PHILIPS


MASTER PL-C 4 pinowe

Kod zamówienia	62329470
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opako-waniu zewnętrznym	50
Materiał Nr (12NC)	927907083040
Waga netto (szt.)	41.400 g
ILCOS Code	FSQ-10/30/1B-E-G24q=1


Warnings and safety

- Własności techniczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji roboczej, a także od użytego osprzętu sterującego HF
- Częste włączanie oraz niewystarczające wstępne nagrzanie elektrod skracają żywotność lampy
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Rysunki techniczne




G24q-1/G24q-2/G24q-3, 4P



PL-C 10W/830/4P

Product	D	D1	A	B	C
MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX	27.1 mm	27.1 mm	75.5 mm	95.0 mm	109.9 mm

Dane fotometryczne



2015, Grudzień 28
Dane wkrótce ulegną zmianie

© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2015, Grudzień 28
Dane wkrótce ulegną zmianie