

MASTER PL-L 4 pinowe

MASTER PL-L 55W/865/4P 1CT/25

MASTER PL-L to liniowa kompaktowa świetlówka o średniej lub dużej mocy, stosowana zazwyczaj w oprawach sufitowych systemów oświetlenia ogólnego, w sklepach, hotelach i biurach wymagających mocniejszego światła. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich warunkach. Lampa emituje więcej światła z lepszą sprawnością niż świetlówki gięte. Lampa współpracuje z osprzętem sterującym elektromagnetycznym i elektronicznym HF. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

Danych wyrobów

• Informacje podstawowe

Trzonek	2G11 [2G11]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	20000 h
Opis systemu	wysoka częstotliwość [wysoka częstotliwość (HF)]
LSF HF c. 2000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 4000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 6000h cykl 3h znam.	98 %
LSF HF c. 8000h cykl 3h znam.	97 %
LSF HF z. 16000h cykl 3h	82 %
LSF HF c. 20000h cykl 3h znam.	50 %

• Dane techniczne oświetlenia

kod barwy	865 [Tb 6500K]
Strumień świetlny (Nom)	4800 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	4800 lm
Oznaczenie koloru	chłodna dzienna
Współrzędna X chromatyczności (Nom)	313
Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	337
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	6500 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	82 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Utrz.Strum.2000	94 %
LLMF HF 4000h	93 %
Utrz.Strum.5000	92 %
LLMF HF 8000h	91 %
LLMF HF 12000h	90 %
LLMF HF 16000h	88 %
LLMF HF 20000h	87 %

• Eksploatacja i połączenie elektryczne

Power (Rated) (Nom)	55.0 W
Prąd lampy (Nom)	0.525 A

• Temperatura

Projektowana temperatura (Nom)	30 °C

• Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	tak

• Mechanika i korpus

Informacje o trzonku	4P

• Certyfikaty i zastosowania

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	2.0 mg

PHILIPS

MASTER PL-L 4 pinowe

Energy Consumption kWh/1000 h	61 kWh


- Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871150026170040
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-L 55W/865/4P 1CT/25
EAN/UPC - Produkt	8711500261700
Kod zamówienia	26170040
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opako-waniu zewnętrznym	25
Materiał Nr (12NC)	927908786570
Waga netto (szt.)	134.000 g
ILCOS Code	FSDH-55/65/1B-L/P-2G11


Warnings and safety

- Własności techniczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji roboczej, a także od użytego osprzętu sterującego
- Częste włączanie oraz niewystarczające wstępne nagrzanie elektrod skracają żywotność lampy
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Rysunki techniczne



2G11, 4P





PL-L 55W/865/4P HF

Product	D	D1	A	B	C
MASTER PL-L 55W/865/4P 1CT/25	39.0 mm	18.0 mm	509.2 mm	535 mm	541.6 mm

MASTER PL-L 4 pinowe

Dane fotometryczne





© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2016, Kwiecień 11
Dane wkrótce ulegną zmianie