

MASTER PL-T 4 pinowe

MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T to wydajna kompaktowa świetlówka używana zazwyczaj w oprawach downlight systemów oświetlenia ogólnego w sklepach, hotelach oraz biurach wymagających mocniejszego światła. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich warunkach. Lampa emituje więcej światła z lepszą sprawnością niż świetlówki gięte. Wersja 4-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z osprzętem elektronicznym. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

Danych wyrobów

• Informacje podstawowe

Trzonek	GX24Q-4 [GX24q-4]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	13000 h
LSF HF c. 2000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 4000h cykl 3h znam.	98 %
LSF HF c. 6000h cykl 3h znam.	97 %
LSF HF c. 8000h cykl 3h znam.	90 %

• Dane techniczne oświetlenia

kod barwy	827 [Tb 2700K]
Strumień świetlny (Nom)	3200 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	3050 lm
Oznaczenie koloru	ciepłobiała
Współrzędna X chromatyczności (Nom)	455
Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	417
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Min)	74 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	82
Utrz.Strum.2000	92 %
LLMF HF 4000h	88 %
Utrz.Strum.5000	86 %
LLMF HF 8000h	84 %
LLMF HF 12000h	81 %

• Eksploatacja i połączenie elektryczne

Power (Rated) (Nom)	41.0 W
Prąd lampy (Nom)	0.320 A

• Temperatura

Projektowana temperatura (Nom)	28 °C

• Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	tak

• Mechanika i korpus

Informacje o trzonku	4P

• Certyfikaty i zastosowania

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1.4 mg
Energy Consumption kWh/1000 h	45 kWh

• Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871150056002570
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT/ 5X10BOX

PHILIPS

MASTER PL-T 4 pinowe


EAN/UPC - Produkt	8711500560025
Kod zamówienia	56002570
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opako-waniu zewnętrznym	50

Materiał Nr (12NC)	927914882771
Waga netto (szt.)	83.000 g
ILCOS Code	FSMH-42/27/1B-L/P-GX24q=4


Warnings and safety

- Własności techniczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji roboczej, a także od użytego osprzętu sterującego HF
- Częste włączanie oraz niewystarczające wstępne nagrzanie elektrod skracają żywotność lampy
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Rysunki techniczne



GX24q-4, 4P




PL-T 42W/827/4P M

Product	D	A	B	C
MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT/5X10BOX	41.0 mm	120.7 mm	145.0 mm	160.7 mm

MASTER PL-T 4 pinowe

Dane fotometryczne



© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2015, Grudzień 28
Dane wkrótce ulegną zmianie