

MASTER PL-T 4 pinowe

MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT

MASTER PL-T to wydajna kompaktowa świetlówka używana zazwyczaj w oprawach downlight systemów oświetlenia ogólnego w sklepach, hotelach oraz biurach wymagających mocniejszego światła. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich warunkach. Lampa emituje więcej światła z lepszą sprawnością niż świetlówki gięte. Wersja 4-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z osprzętem elektronicznym. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Trzonek	GX24q-3
Informacje o trzonku	4P
Trwałość 50% EM	10000 hr
Trwałość 50% z podgrz., 3h	13000 hr
Trwałość średnia bez podgrz EL	7000 hr
Trwałość do 10% bez podgrz	4500 hr
Trwałość 10% z podgrz., 3h	8000 hr
Trwałość 10% EM	6500 hr
LSF HF c. 12000h cykl 3h znam.	60 %
LSF HF c. 8000h cykl 3h znam.	90 %
LSF HF c. 6000h cykl 3h znam.	97 %
LSF HF c. 4000h cykl 3h znam.	98 %
LSF HF c. 2000h cykl 3h znam.	99 %

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	83 Ra8
Opis barwy (tekst)	Ciepłobiała
Temp. barwowa	3000 K
Współrzędna chromatyczności X	434 -
Współrzędna chromatyczności Y	397 -
Skut. św. znam. HF 25°C	72 (min) Lm/W
LLMF HF 12000h	81 %
LLMF HF 8000h	84 %
LLMF HF 6000h	86 %
LLMF HF 4000h	88 %
LLMF HF 2000h	92 %
Str. św. EL 25°C dop.	1725 Lm
Str. św. EL 25°C znam.	1800 Lm
Optymalna temperatura	28 C

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	26 W
Napięcie lampy EL 25°C	80 V
Prąd lampy EL 25°C	0.300 A
Przyciemnianie	Tak
Moc lampy EL 25°C, znam.	24.0 W
Moc lampy EL 25°C, nom.	26 W

• Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	B
Zawartość rtęci (Hg)	1.4 mg

• Charakterystyka pomiarowa

• Wymiary produktu

Długość międzytrzonkowa A	86.7 (max) mm
Długość B	111.0 (max) mm

asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER PL-T 4 pinowe

Długość całkowita C	126.7 (max) mm
Średnica D	41.0 (max) mm


- Dane produktu


Kod zamówienia	611208 70
Kod produktu	871150061120870
Nazwa produktu	MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/ 5X10CC
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	5X10CC
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	50
Kod kreskowy na produkcie	8711500611208
Kod kreskowy na opakowaniu posrednim - EAN2	8711500272188
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500611246
Kod logistyczny - 12NC	927914683071
Kod ILCOS	FSM-26/30/1B-E-GX24q=3
Waga netto 1 szt.	64.000 gr


Warnings and safety

- Własności techniczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji roboczej, a także od użytego osprzętu sterującego HF
- Częste włączanie oraz niewystarczające wstępne nagrzanie elektrod skracają żywotność lampy

Rysunki techniczne








GX24q-3

GX24q-3, 4P


Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
PL-T 26W/830/4P M	86.7	111.0	126.7	41.0

MASTER PL-T 4 pinowe

Dane fotometryczne



Barwa Światła /830



Barwa Światła /830

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 23
Dane wkrótce ulegną zmianie