

MASTER PL-T Xtra 4 pinowe

MASTER PL-T Xtra 32W/830/4P 1CT

MASTER PL-T Xtra to wydajna kompaktowa świetlówka używana zazwyczaj w oprawach downlight systemów oświetlenia ogólnego w sklepach, hotelach oraz biurach wymagających mocniejszego światła. Dodatkowo lampy MASTER PL-T Xtra oferują znacznie niższe koszty operacyjne. Wynika to z ich żywotności (ponad dwukrotnie większej niż w standardowych lampach MASTER PL-T) oraz bardzo wysokiej odporności na awarie. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich warunkach. Lampa emituje więcej światła z lepszą sprawnością niż świetlówki gięte. Wersja 4-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z osprzętem elektronicznym. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Trzonek	GX24q-3
Informacje o trzonku	4P
Trwałość 50% z podgrz., 3h	33000 hr
Trwałość średnia bez podgrz EL	9000 hr
Trwałość do 10% bez podgrz	6000 hr
Trwałość 10% z podgrz., 3h	20000 hr
LSF HF c. 20000h cykl 3h znam.	90 %
LSF HF z. 16000h cykl 3h	94 %
LSF HF c. 12000h cykl 3h znam.	95 %
LSF HF c. 8000h cykl 3h znam.	96 %
LSF HF c. 6000h cykl 3h znam.	97 %
LSF HF c. 4000h cykl 3h znam.	98 %
LSF HF c. 2000h cykl 3h znam.	99 %

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	82 Ra8
Opis barwy (tekst)	Ciepłobiała
Temp. barwowa	3000 K
Współrzędna chromatyczności X	434 -
Współrzędna chromatyczności Y	397 -
Skut. św. znam. HF 25°C	75 Lm/W
LLMF HF 20000h	78 %
LLMF HF 16000h	79 %
LLMF HF 12000h	81 %
LLMF HF 8000h	84 %
LLMF HF 6000h	86 %
LLMF HF 4000h	88 %
LLMF HF 2000h	92 %
Str. św. EL 25°C dop.	2400 Lm
Str. św. EL 25°C znam.	2230 Lm
Optymalna temperatura	28 C

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	32 W
Napięcie lampy EL 25°C	101 V
Prąd lampy EL 25°C	0.320 A
Przyciemnianie	Tak
Moc lampy EL 25°C, znam.	32.0 W
Moc lampy EL 25°C, nom.	32 W

• Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	B
Zawartość rtęci (Hg)	3.0 mg

• Charakterystyka pomiarowa

Prąd kalibracyjny	0.320 A

asimpleswitch.com

PHILIPS
sense and simplicity

MASTER PL-T Xtra 4 pinowe

Napięcie znam. generatora HF	200 V
Opornik	315 ohm

- Wymiary produktu

Długość międzytrzonkowa A	98.7 (max) mm
Długość B	123.0 (max) mm
Długość całkowita C	138.7 (max) mm
Średnica D	41.0 (max) mm


- Dane produktu


Kod zamówienia	897404 70
Kod produktu	871150089740470
Nazwa produktu	MASTER PL-T Xtra 32W/830/4P 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-T Xtra 32W/830/4P 1CT/5X10BOX
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	5X10CC
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	50
Kod kreskowy na produkcie	8711500897404
Kod kreskowy na opakowaniu posrednim - EAN2	8711500897411
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500897428
Kod logistyczny - 12NC	927912583014
Kod ILCOS	FSMH-32/30/1B-L/P-GX24q=3
Waga netto 1 szt.	70.000 gr


Warnings and safety

- Lamp light technical and electrical characteristics are influenced by operating conditions, i.e. lamp ambient temperature and operating position as well as applied HF control gear
- Shorter lamp life when often switching and not well pre-heated electrodes

Rysunki techniczne








GX24q-3

GX24q-3, 4P


Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
PL-T Xtra 32W/830/4P M	98.7	123.0	138.7	41.0

MASTER PL-T Xtra 4 pinowe

Dane fotometryczne



Barwa Światła /830



Barwa Światła /830

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 23
Dane wkrótce ulegną zmianie