

MASTER LEDspot 12V

MAS LEDspotLV D 7-35W GU5.3 827 MR16 24D

Źródło światła LED w kształcie reflektora halogenowego, bezpośredni zamiennik 12 V lamp halogenowych, dostępny w wersjach z różną rozbieżnością użyteczną rozsyłu światła. Opatentowana technologia zasilacza pozwala na szeroką komaptybilność z dostępnymi na rynku transformatorami elektronicznymi i elektromagnetycznymi. Wersje z regulacją strumienia świetlnego, pozwalają na stworzenie unikalnej atmosfery w pomieszczeniu.

Danych wyrobów

• General Information

Trzonek	GU5.3 [GU5.3]
Trwałość nominalna (Nom)	40000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	7-35W

• Light Technical

kod barwy	827 [Tb 2700K]
Beam Angle (Nom)	24 °
Rozsył światła	24D [średni rozsył światłości]
Strumień świetlny (Nom)	420 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	420 lm
Światłość (Nom)	2100 cd
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Znamionowy kąt rozsyłu światła	24 °
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	60.00 lm/W
Jednorodność barw	6 stopni
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %

• Operating and Electrical

Częstotliwość wejściowa	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7.0 W
Prąd lampy (Nom)	715 mA
Równoważna moc w watach	35 W
Czas uruchomienia (Max)	0.5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	instant full light
Współczynnik mocy (Nom)	-
Voltage (Nom)	12 V

• Temperature

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	110 °C

• Controls and Dimming

Funkcja ściemniania	tak

• Approval and Application

Odpowiednie do oświetlania akcentującego	tak
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A

• Product Data

Pełny kod produktu	871829165447600

PHILIPS


MASTER LEDspot 12V

Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDspotLV D 7-35W GU5.3 827 MR16 24D
EAN/UPC - Produkt	8718291654476
Kod zamówienia	65447600
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opako-waniu zewnętrznym	10
Materiał Nr (12NC)	929000237302
Waga netto (szt.)	0.060 kg


Warnings and safety

- Zakres temperatur pracy wynosi od -20 °C do 45 °C
- Do stosowania w oprawach otwartch, które zapewniają wystarczającą przestrzeń (10 mm wolnej przestrzeni)
- Nie są przeznaczone do wykorzystywania jako źródła w oprawach awaryjnych lub ewaukacyjnych

Rysunki techniczne



6.5-35W, 7-35W GU5.3 MR16



LED D 7-35W 2700K MR16 24D

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 7-35W GU5.3 827 MR16 24D	54 mm	50 mm

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2016, Styczeń 12
Dane wkrótce ulegną zmianie