

MASTER LEDspot 12V

MAS LEDspotLV VLE D6.3-35W 827MR16 24DRN

Źródło światła LED w kształcie reflektora halogenowego, bezpośredni zamiennik 12 V lamp halogenowych, dostępny w wersjach z różną rozbieżnością użyteczną rozsyłu światła. Opatentowana technologia zasilacza pozwala na szeroką komaptybilność z dostępnymi na rynku transformatorami elektronicznymi i elektromagnetycznymi. Wersje z regulacją strumienia świetlnego, pozwalają na stworzenie unikalnej atmosfery w pomieszczeniu.

Danych wyrobów

• Informacje podstawowe

Trzonek	GU5.3 [GU5.3]
Trwałość nominalna (Nom)	25000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	6.3-35W

• Dane techniczne oświetlenia

kod barwy	827 [Tb 2700K]
Beam Angle (Nom)	24 °
Rozsył światła	24D [średni rozsył światłości]
Strumień świetlny (Nom)	380 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	380 lm
Światłość (Nom)	1800 cd
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Znamionowy kąt rozsyłu światła	24 °
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	60.00 lm/W
Jednorodność barw	6 stopni
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %
Luminous Flux In 90° Cone (Rated)	380 lm

• Eksploatacja i połączenie elektryczne

Power (Rated) (Nom)	6.3 W
Prąd lampy (Nom)	800 mA
Równoważna moc w watach	35 W
Czas uruchomienia (Max)	0.5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	instant full light
Współczynnik mocy (Nom)	0.7
Voltage (Nom)	12 V

• Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Max)	100 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	100 °C

• Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	tak

• Certyfikaty i zastosowania

Odpowiednie do oświetlania akcentującego	tak
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Energy Consumption kWh/1000 h	7 kWh

PHILIPS

MASTER LEDspot 12V


- Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871869649021100
Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDspotLV VLE D6.3-35W 827MR16 24DRN
EAN/UPC - Produkt	8718696490211
Kod zamówienia	49021100
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr (12NC)	929001152102
Waga netto (szt.)	0.045 kg


Warnings and safety

- Zakres temperatur pracy wynosi od -20 °C do 45 °C
- Do stosowania w oprawach otwartch, które zapewniają wystarczającą przestrzeń (10 mm wolnej przestrzeni)
- Nie są przeznaczone do wykorzystywania jako źródła w oprawach awaryjnych lub ewaukacyjnych

Rysunki techniczne




3.4-20W, 5.5-35W, 5.5-50W, 6.3-35W, 6.5-35 W GU5.3 MR16



LED VLE D 6.3-35W 827 MR16 24D

Product	D	C
MAS LEDspotLV VLE D6.3-35W 827MR16 24DRN	50.5 mm	50.5 mm

Dane fotometryczne



© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2016, Kwiecień 20
Dane wkrótce ulegną zmianie