

MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL

Świetlówka MASTER TL-D Super 80 oferuje mocniejszy strumień świetlny z wata pobranej mocy i lepsze odwzorowanie barw niż świetlówki TL-D o standardowych barwach. Ponadto zawiera mniej rtęci. Lampę można instalować w istniejących oprawach do źródeł TL-D.

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Trzonek	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Informacje o trzonku	Zielona płytka
Kształt bańki	T8 [26 mm]
Trwałość 50% EM	15000 hr
Trwałość 50% z podgrz., 3h	20000 hr
Trwałość średnia bez podgrz EL	12000 hr
Trwałość do 10% bez podgrz	10000 hr
Trwałość 10% z podgrz., 3h	17000 hr
Trwałość 10% EM	12000 hr
LSF EM 20000h cykl 3h znam.	2 %
LSF EM 16000h cykl 3h znam.	33 %
LSF EM 12000h cykl 3h znam.	89 %
LSF EM 8000h cykl 3h znam.	99 %
LSF EM 6000h cykl 3h znam.	99 %
LSF EM 4000h cykl 3h znam.	99 %
LSF EM 2000h cykl 3h znam.	99 %

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	85 Ra8
Opis barwy (tekst)	Ciepłobiała
Temp. barwowa	3000 K
Współrzędna chromatyczności X	440 -
Współrzędna chromatyczności Y	403 -
Śr. lum. EM	1.00 cd/cm2
Skut. św. znam. EM 25°C	67 Lm/W
LLMF EM 20000h	90 %
LLMF EM 16000h	91 %
LLMF EM 12000h	92 %
LLMF EL 8000h	93 %
LLMF EM 6000h	94 %
LLMF EM 4000h	95 %
LLMF EM 2000h	96 %
Str. św. EM 25°C dop.	1000 Lm
Str. św. EM 25°C znam.	1000 Lm
Optymalna temperatura	25 C

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	15 W
Przyciemnianie	Tak
Prąd lampy EM 25°C	0.340 A
Moc lampy EM 25°C, znam.	15.0 W
Moc lampy EM 25°C, nom.	15 W
Napięcie lampy EM 25°C	51 V

• Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	B

asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER TL-D Super 80

Zawartość rtęci (Hg)	2.0 mg

- Wymiary produktu

Długość między-trzonkowa A	437.4 (max) mm
Długość B	442.1 (min), 444.5 (max) mm
Długość całkowita C	451.6 (max) mm
Średnica D	28 (max) mm


- Dane produktu


Kod zamówienia	702791 40
Kod produktu	871150070279140
Nazwa produktu	MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL/25
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	25
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	25
Kod kreskowy na produkcie	8711500702791
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500722270
Kod logistyczny - 12NC	927922283014
Kod ILCOS	FD-15/30/1B-E-G13
Waga netto 1 szt.	59.600 gr

Rysunki techniczne

G13, T8


Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 15W/830/GP	437.4	442.1	444.5	451.6	28






G13

Dane fotometryczne



Barwa Światła /830



Barwa Światła /830



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 23
Dane wkrótce ulegną zmianie