EASY IR | Interfejsy użytkownika do systemów sterowania oświetleniem



Obszar zastosowań

- Montaż oprawy i montaż na osobnej szynie montażowej


Cechy produktu

- Odbiornik podczerwieni do podłączenia do sterowników EASY
- Długość przewodu połączeniowego: 2,1 m (podłączony na stałe)
- Podłączenie przez modułowe złącze 4p4c

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Wymiary i waga



Długość	35,0 mm
Szerokość	21,0 mm
Wysokość	12,0 mm
Masa produktu	46,00 g

Kolory i materiały

Kolor produktu	Biały

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	0...+50 °C

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Interfejs ściemnialny	EASY
Typ instalacji	Oprawa oświetleniowa zintegrowana

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa ochronności	III

Pobierz dane

	Plik
	Broszury Application Guide EASY lighting control (GB)
	Deklaracje zgodności Declaration of conformity Sensor Kit LMS CI Box

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

	Instrukcja monta?u Technical instructions

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321053138		Karton wysylkowy 25	217 mm x 180 mm x 217 mm	8.48 dm^3	1635.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.