EASY RMC | Interfejsy użytkownika do systemów sterowania oświetleniem




Cechy produktu

- Zdalne sterowanie podczerwienią urządzeń sterujących EASY
- Sterowanie 4 scenami świetlnymi lub 4 grupami i 1 sekwencją
- Wbudowany wyświetlacz

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Wymiary i waga



Długość	120,0 mm
Szerokość	57,0 mm
Wysokość	26,0 mm
Masa produktu	90,00 g

Kolory i materiały

Kolor produktu	Srebrny

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	0…+40 °C

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Interfejs ściemnialny	EASY
Pasmo transmisji	10…15 m [1)]

[1)] W przybliżeniu

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20

Wyposażenie / Akcesoria

- Dołączona obudowa do montażu ściennego

Pobierz dane

	Plik

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

	Broszury Application Guide EASY lighting control (GB)
	Deklaracje zgodności Declaration of conformity Sensor Kit LMS CI Box
	Uwagi instalacyjne/eksploatacyjne EASY RMC Technical instructions

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321053152		Karton wysylkowy 25	344 mm x 264 mm x 168 mm	15.26 dm^3	2751.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.