

MASTER TL-D Reflex

MASTER TL-D Reflex 36W/840 1SL

Świetlówka MASTER TL-D Reflex została wyposażona w wewnętrzny odbłyśnik, dzięki czemu większość światła kieruje w dokładnie żądane miejsce. W efekcie ten sam poziom oświetlenia można uzyskać przy połowie liczby lamp w oprawie. Dlatego lampa szczególnie nadaje się do stosowania w oprawach o prostym odbłyśniku lub w ogóle pozbawionych odbłyśnika.

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Trzonek	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Informacje o trzonku	-
Kształt bańki	T8 [26 mm]
Wykończenie bańki	Reflektor
Trwałość 50% EM	15000 hr
Trwałość 50% z podgrz., 3h	20000 hr
Trwałość średnia bez podgrz EL	12000 hr
Trwałość do 10% bez podgrz	10000 hr
Trwałość 10% z podgrz., 3h	17000 hr
Trwałość 10% EM	12000 hr
LSF EM 20000h cykl 3h znam.	2 %
LSF EM 16000h cykl 3h znam.	33 %
LSF EM 12000h cykl 3h znam.	89 %
LSF EM 8000h cykl 3h znam.	99 %
LSF EM 6000h cykl 3h znam.	99 %
LSF EM 4000h cykl 3h znam.	99 %
LSF EM 2000h cykl 3h znam.	99 %

• Charakterystyki świetlne

Opis wiązki	FA160 [160° Window]
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	85 Ra8
Opis barwy (tekst)	Chłodnobiała
Temp. barwowa	4000 K
Współrzędna chromatyczności X	377 -
Współrzędna chromatyczności Y	372 -
Śr. lum. EM	2.19 cd/cm2
Skut. św. znam. EM 25°C	93.1 Lm/W
LLMF EM 20000h	90 %
LLMF EM 16000h	91 %
LLMF EM 12000h	92 %
LLMF EL 8000h	93 %
LLMF EM 6000h	94 %
LLMF EM 4000h	95 %
LLMF EM 2000h	96 %
Str. św. EM 25°C dop.	3350 Lm
Str. św. EM 25°C znam.	3350 Lm
Optymalna temperatura	25 C

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	36 W
Przyciemnianie	Tak
Prąd lampy EM 25°C	0.440 A
Moc lampy EM 25°C, znam.	36.0 W
Moc lampy EM 25°C, nom.	36.0 W
Napięcie lampy EM 25°C	103 V

asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER TL-D Reflex

- Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	A
Zawartość rtęci (Hg)	5.0 mg

- Wymiary produktu

Długość między-trzonkowa A	1199.4 (max) mm
Długość B	1204.1 (min), 1206.5 (max) mm
Długość całkowita C	1213.6 (max) mm
Średnica D	28 (max) mm

- Dane produktu


Kod zamówienia	559531 40
Kod produktu	871150055953140


Nazwa produktu	MASTER TL-D Reflex 36W/840 1SL
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL-D Reflex 36W/840 1SL/25
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	25
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	25
Kod kreskowy na produkcie	8711500559531
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500559548
Kod logistyczny - 12NC	928048408479
Kod ILCOS	FDR-36/40/1B-E-G13
Waga netto 1 szt.	151.000 gr

Rysunki techniczne

G13, T8


Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D Reflex 36W/840	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28






G13

Dane fotometryczne



Barwa Światła /840



Barwa Światła /840

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 2
Dane wkrótce ulegną zmianie