OT DMX RGB DIM

Regulatory ze sterowaniem DMX (napięcie stałe)



Obszar zastosowań

- Nadaje się do instalacji wewnętrznych
- Montaż oprawy i montaż na osobnej szynie montażowej

Korzyści ze stosowania produktu

- Wymagania bezpieczeństwa ze względu na ochronę przed przeciążeniem, przegrzaniem, zwarciem

Cechy produktu

- Inteligentny ściemniacz DMX z topologią wielokanałową i pojedynczym sterownikiem
- Adresowanie automatyczne lub ręczne
- Urządzenie odpowiednie również do zastosowań specjalnych, które wymagają przyciemnienia poniżej 1%

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Dane techniczne

Dane elektryczne

Znamionowe napięcie wejściowe	10…24 V
Częstotliwość sieciowa	0 Hz
Sprawność EUZ	97 % [1)]
Znamionowe napięcie wyjściowe	10,5…24 V
Znamionowa moc	144 W

[1)] At full load

Wymiary i waga



Długość	172,0 mm
Szerokość	42,0 mm
Wysokość	20,0 mm
Odległość otworów montażowych, długość	164,0 mm
Długość montażowa	164,0 mm
Masa produktu	78,00 g
Przekrój przewodu, strona wejściowa	0,75…1,5 mm²
Przekrój przewodu, strona wyjściowa	0,75…1,5 mm²
Długość przewodu, strona wejściowa	10 mm
Długość przewodu, strona wyjściowa	10 mm

Kolory i materiały

Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 °C
Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc	70 °C
Wilgotność względna	5…85 %

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Trwałość

Trwałość SE	50000 h

Dodatkowe dane produktu

Obudowa (z domieszkami)	Nie

Możliwości

Ściemnianie	Tak [1)]
Interfejs ściemnialny	DMX
Zakres regulacji	0...100 %
Metoda regulacji	Amplitude Modulation / Pulse Width Modulation
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak [2)]
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe	Automatycznie odwracalne [2)]
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	Automatycznie odwracalne [2)]
Bez zabezp. przeciwprzeciążeniowego	Tak
Nadaje się do opraw o kl. ochronności	II
Typ połączenia, po stronie wyjściowej	Zacisk śrubowy

[1)] 3 kanały PWM wyjście

[2)] W połączeniu z zasilaczem OPTOTRONIC

Certyfikaty i Normy

Znaki stacji badawczych	CE / UR
Normy	Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Wg. EN 61347
Typ zabezpieczenia	IP20

Dane logistyczne

Zakres temperatury magazynowania	-40...85 °C

Pobierz dane

	Plik
	Dodatkowe informacje techniczne ADDON TECHNICAL INFORMATION OPTOTRONIC OT DMX RGB1024 DIM VS20 OSRAM (GB)
	Product Datasheet OPTOTRONIC OT DMX RGB DIM
	Deklaracje zgodności Declaration of conformity OT Dimmer OT Sequencer
	Informacje na opakowaniu OT DMX RGB DIM (GB)

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321160829	OT DMX RGB DIM	Karton wysyłkowy 20	351 mm x 76 mm x 222 mm	5.92 dm^3	1840.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.