

MASTER TL-D Xtra

MASTER TL-D Xtra 58W/830 1SL

Ta świetlówka TL-D Xtra zapewnia dłuższy okres eksploatacji i mniejsze ryzyko szybkiej awarii. Pozwala to zminimalizować koszty konserwacji i rzadziej wymieniać oświetlenie punktowe. W efekcie świetnie nadaje się do miejsc, gdzie wymiana lamp jest droga z powodu dużej wysokości sufitów czy zakłóceń dla procesów. Lampa może współpracować z istniejącym osprzętem lub dedykowanym osprzętem HF Xtreme.

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Trzonek	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Informacje o trzonku	Zielona płytka
Kształt bańki	T8 [26 mm]
Trwałość 50% EM	36000 hr
Trwałość 50% z podgrz., 3h	55000 hr
Trwałość średnia bez podgrz EL	22000 hr
Trwałość do 10% bez podgrz	19000 hr
Trwałość 10% z podgrz., 3h	47000 hr
Trwałość 10% EM	30000 hr
LSF EM 20000h cykl 3h znam.	100 %
LSF EM 16000h cykl 3h znam.	100 %
LSF EM 12000h cykl 3h znam.	100 %
LSF EM 8000h cykl 3h znam.	100 %
LSF EM 6000h cykl 3h znam.	100 %
LSF EM 4000h cykl 3h znam.	100 %
LSF EM 2000h cykl 3h znam.	100 %

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	85 Ra8
Opis barwy (tekst)	Ciepłobiała
Temp. barwowa	3000 K
Współrzędna chromatyczności X	435 -
Współrzędna chromatyczności Y	403 -
Śr. lum. EM	1.50 cd/cm2
Skut. św. znam. EM 25°C	91 Lm/W
LLMF EM 20000h	90 %
LLMF EM 16000h	91 %
LLMF EM 12000h	92 %
LLMF EL 8000h	93 %
LLMF EM 6000h	94 %
LLMF EM 4000h	95 %
LLMF EM 2000h	96 %
Str. św. EM 25°C dop.	5200 Lm
Str. św. EM 25°C znam.	5200 Lm
Optymalna temperatura	25 C

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	58 W
Przyciemnianie	Tak
Prąd lampy EM 25°C	0.665 A
Moc lampy EM 25°C, znam.	58.5 W
Moc lampy EM 25°C, nom.	58 W
Napięcie lampy EM 25°C	108 V

• Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	A

asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER TL-D Xtra

Zawartość rtęci (Hg)	3.0 mg

- Wymiary produktu

Długość między-trzonkowa A	1500.0 (max) mm
Długość B	1504.7 (min), 1507.1 (max) mm
Długość całkowita C	1514.2 (max) mm
Średnica D	28 (max) mm


- Dane produktu


Kod zamówienia	558886 40
Kod produktu	871150055888640
Nazwa produktu	MASTER TL-D Xtra 58W/830 1SL
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL-D Xtra 58W/830 1SL/25
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	25
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	25
Kod kreskowy na produkcie	8711500558886
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500558893
Kod logistyczny - 12NC	927983483014
Kod ILCOS	FD-58/30/1B-E-G13
Waga netto 1 szt.	172.600 gr

Rysunki techniczne

G13, T8


Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D Xtra 58W/830	1500.0	1504.7	1507.1	1514.2	28






G13

Dane fotometryczne



Barwa Światła /830



Barwa Światła /830

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 2
Dane wkrótce ulegną zmianie