DALI MULTIeco | Układy sterujące do systemów sterowania oświetleniem (LMS)



Obszar zastosowań

- Możliwość montażu sufitowego lub niezależnego za pomocą zestawu ECO CI KIT

Korzyści ze stosowania produktu

- Zgodne z wymogami MINERGIE i EU Ecodesign
- Oszczędność energii do 75 % (w porównaniu z połączeniem konwencjonalny układ zasilający + świetlówkaT8, bez czujników)

Cechy produktu

- 1-kanałowe urządzenie sterujące DALI
- Przeznaczony do sterowania światłem dziennym z funkcją obecności
- Maks. pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Zintegrowany zestyk obciążenia
- 14 trybów pracy ustawianych mikroprzełącznikami, np. sterowanie przez czujnik światła dziennego lub obecności, w zależności od ustawienia
- Możliwość synchronizacji maks. 3 sterowników dla centralnej funkcji obecności
- Ręczna regulacja i ustawianie wartości zadanej za pomocą standardowych łączników


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe	100…240 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Moc systemu [AGGR]	0,90 W

Wymiary i waga



Długość	118,0 mm
Szerokość	30,0 mm
Wysokość	21,0 mm
Masa produktu	50,00 g
Odległość otworów montażowych, długość	110,0 mm

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	0…+50 °C

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Interfejs ściemnialny	DALI
Liczba wyjść kontrolnych	1
Obciążalność styku	5 A
Typ instalacji	Oprawa oświetleniowa zintegrowana/Zwieszenie

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa ochronności	II

Wyposażenie / Akcesoria

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

- Przeznaczone dla maks. 2 czujników (kompatybilne ze wszystkimi czujnikami MULTI 3)
- Przeznaczone dla maks. 10 elektronicznych układów zasilających z regulacją sygnałem cyfrowym DALI

Pobierz dane

	Plik
	Broszury Energy saving
	Broszury THE BEST LIGHT FOR SINGLE OFFICES. (GB)
	Deklaracje zgodności Declaration of conformity MULTIeco ECO CI Kit
	Uwagi instalacyjne/eksploatacyjne DALI MULTIeco DALI control unit
	Instrukcja monta?u ECO CI Kit mounting kit
	Instrukcja monta?u DALI MULTIeco DALI control unit

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321371300		Karton wysylkowy 25	218 mm x 202 mm x 204 mm	8.98 dm^3	2176.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.