

MASTER TL-D Xtra

MASTER TL-D Xtra 30W/840 1SL

Ta świetlówka TL-D Xtra zapewnia dłuższy okres eksploatacji i mniejsze ryzyko szybkiej awarii. Pozwala to zminimalizować koszty konserwacji i rzadziej wymieniać oświetlenie punktowe. W efekcie świetnie nadaje się do miejsc, gdzie wymiana lamp jest droga z powodu dużej wysokości sufitów czy zakłóceń dla procesów. Lampa może współpracować z istniejącym osprzętem lub dedykowanym osprzętem HF Xtreme.

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Trzonek	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Informacje o trzonku	Zielona płytka
Kształt bańki	T8 [26 mm]
Trwałość 50% EM	36000 hr
Trwałość 50% z podgrz., 3h	55000 hr
Trwałość średnia bez podgrz EL	22000 hr
Trwałość do 10% bez podgrz	19000 hr
Trwałość 10% z podgrz., 3h	47000 hr
Trwałość 10% EM	30000 hr
LSF EM 20000h cykl 3h znam.	99 %
LSF EM 16000h cykl 3h znam.	99 %
LSF EM 12000h cykl 3h znam.	99 %
LSF EM 8000h cykl 3h znam.	99 %
LSF EM 6000h cykl 3h znam.	99 %
LSF EM 4000h cykl 3h znam.	99 %
LSF EM 2000h cykl 3h znam.	100 %

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	85 Ra8
Opis barwy (tekst)	Chłodnobiała
Temp. barwowa	4000 K
Współrzędna chromatyczności X	382 -
Współrzędna chromatyczności Y	379 -
Skut. św. znam. EM 25°C	80 Lm/W
LLMF EM 20000h	90 %
LLMF EM 16000h	91 %
LLMF EM 12000h	92 %
LLMF EL 8000h	93 %
LLMF EM 6000h	94 %
LLMF EM 4000h	95 %
LLMF EM 2000h	96 %
Str. św. EM 25°C dop.	2400 Lm
Str. św. EM 25°C znam.	2400 Lm
Optymalna temperatura	25 C

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	30 W
Przyciemnianie	Tak
Prąd lampy EM 25°C	0.350 A
Moc lampy EM 25°C, znam.	30.0 W
Moc lampy EM 25°C, nom.	30 W
Napięcie lampy EM 25°C	100 V

• Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	A
Zawartość rtęci (Hg)	3.0 mg

asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER TL-D Xtra

- Wymiary produktu

Długość między-trzonkowa A	894.6 (max) mm
Długość B	899.3 (min), 901.7 (max) mm
Długość całkowita C	908.8 (max) mm
Średnica D	28 (max) mm


- Dane produktu


Kod zamówienia	895363 40
Kod produktu	871150089536340
Nazwa produktu	MASTER TL-D Xtra 30W/840 1SL
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL-D Xtra 30W/840 1SL
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	25
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	25
Kod kreskowy na produkcie	8711500895363
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500895370
Kod logistyczny - 12NC	927981884014
Kod ILCOS	FD-30/40/1B-E-G13
Waga netto 1 szt.	103.600 gr

Rysunki techniczne

G13, T8


Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D Xtra 30W/840	894.6	899.3	901.7	908.8	28






G13

Dane fotometryczne



Barwa Światła /840



Barwa Światła /840

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 2
Dane wkrótce ulegną zmianie