MULTIeco | Układy sterujące do systemów sterowania oświetleniem (LMS)



Obszar zastosowań

- Możliwość montażu sufitowego lub niezależnego za pomocą zestawu ECO CI KIT

Korzyści ze stosowania produktu

- Zgodne z wymogami MINERGIE i EU Ecodesign
- Oszczędność energii do 45 % (w porównaniu z przełączaniem ręcznym)

Cechy produktu

- 1-kanałowe urządzenie sterujące z wyjściem dwustanowym
- Przeznaczony do sterowania światłem dziennym z funkcją obecności
- Maks. pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Zintegrowany zestyk obciążenia
- 8 różnych trybów pracy ustawianych mikroprzełącznikami, sterowanie przez czujnik światła dziennego lub obecności w zależności od ustawienia
- Możliwość synchronizacji maks. 3 sterowników dla centralnej funkcji obecności


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe	100…240 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Moc systemu [AGGR]	0,90 W

Wymiary i waga



Długość	118,0 mm
Szerokość	30,0 mm
Wysokość	21,0 mm
Masa produktu	50,00 g
Odległość otworów montażowych, długość	110,0 mm

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	0…+50 °C

Możliwości

Liczba wyjść kontrolnych	1
Obciążalność styku	5 A
Typ instalacji	Oprawa oświetleniowa zintegrowana/Zwieszenie

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa ochronności	II

Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone dla maks. 2 czujników (kompatybilne ze wszystkimi czujnikami MULTI 3)
- Przeznaczone dla maks. 20 elektronicznych układów zasilających
-

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wymagany zewnętrzny przekaźnik mocy, jeżeli przekroczone jest obciążenie pojemnościowe zestyku

Pobierz dane

	Plik
	Broszury Energy saving
	Deklaracje zgodności Declaration of conformity MULTIeco ECO CI Kit
	Uwagi instalacyjne/eksploatacyjne MULTIeco control unit
	Instrukcja monta?u ECO CI Kit mounting kit
	Instrukcja monta?u MULTIeco control unit

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321405302		Karton wysylkowy 25	194 mm x 170 mm x 195 mm	6.43 dm^3	2184.50 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.