EASY RC | Interfejsy użytkownika do systemów sterowania oświetleniem



Obszar zastosowań

- Możliwość montażu sufitowego lub niezależnego za pomocą zestawu ECO CI KIT


Cechy produktu

- Podłączenie przez 4-żyłowy przewód sygnałowy lub połączenie bezprzewodowe radiowe 868,3 MHz
- Podłączenie za pomocą czterobiegunowego zacisku śrubowego lub modułowego złącza 4p4c

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Wymiary i waga



Długość	118,0 mm
Szerokość	30,0 mm
Wysokość	21,0 mm
Masa produktu	35,00 g
Odległość otworów montażowych, długość	110,0 mm

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	0…+50 °C

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Interfejs ściemnialny	EASY
Pasmo transmisji	30 m [1)]
Typ instalacji	Oprawa oświetleniowa zintegrowana/Zwieszenie

[1)] Maksimum

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20

Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone dla maks. 8 urządzeń EASY Hybrid Remote oraz 8 EASY COLOR DRIVE

Pobierz dane

	Plik

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

	Broszury Application Guide EASY lighting control (GB)
	Deklaracje zgodności Declaration of conformity EASY Color Drive EASY Hybrid Remote EASY RC radi
	Uwagi instalacyjne/eksploatacyjne EASY RC Technical instructions
	Instrukcja monta?u Technical instructions (GB)

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321421753		Karton wysylkowy 18	350 mm x 113 mm x 215 mm	8.50 dm^3	2105.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

— Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.