HQI-T 2000 W/D

POWERSTAR HQI-T 1000...2000 W | Lampy metalohalogenkowe do zamkniętych opraw oświetleniowych



Obszar zastosowań

- Zakłady przemysłowe i warsztaty
- Hale sportowe i hale wielofunkcyjne
- Instalacje przemysłowe
- Porty lotnicze
- Doki i porty
- Stacje rozrządowe, terminale kontenerowe
- Zatwierdzone tylko do eksploatacji w zamkniętych oprawach
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

Korzyści ze stosowania produktu

- Moc do 2000 W
- Wysoka skuteczność świetlna
- Trzonek gwintowy E40 zapewniający łatwą obsługę
- Długa trwałość
- Wartości UV znacznie poniżej maksymalnych dozwolonych progów zgodnych PN-EN 61167 dzięki filtrowi UV

Cechy produktu

- Technologia kwarcowa POWERSTAR
- Barwy światła: neutral white (chłodnobiała) (N), daylight (dzienna) (D)

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	2000,00 W
Moc znamionowa	2100,00 W
Prąd lampy	10,3 A
Kondensator PFC przy 50 Hz	85 µF [1)]
Napięcie znamionowe	230 V
Napięcie zapłonu	4,0 / 5,0 kVp [2)]


[1)] Przy napięciu znamionowym i cos ϕ ≥ 0,9


[2)] Minimum / Maksimum

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	180000 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Temperatura barwowa	7250 K
Barwa światła	860
Ochrona UV	Tak

Wymiary i waga





E40
IEC 7004-24
DIN 49625

Średnica	106,0 mm
Długość	430,0 mm
Odległość a / LCL	265,0 mm
Masa produktu	580,00 g

Temperatury i warunki pracy

Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej	500 °C
Maks. dozwolona temp. trzonka (Uwaga)	250 °C

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Trwałość

Trwałość B50	9000 h

Dodatkowe dane produktu


Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E40
Kształt / wersja	Przezroczysta
Nominalna zawartość rtęci	170,0 mg

Możliwości


Dozwolona pozycja pracy	p30
Niezbędna zamknięta oprawa ośw.	Tak

Kraj - specyficzna kategoryzacja


Międzynarodowy system kodowania	MT/UB-2000/972-E/E/SL-E40-100/430/H



Opcje kontroli



Opcje kontroli



Opcje kontroli

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321526809	HQI-T 2000 W/D	Karton wysyłkowy 4	292 mm x 526 mm x 275 mm	42.24 dm^3	3724.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.