Korzyści ze stosowania produktu

- Wszystkie rozwiązania w jednym sterowniku: sterownik, 4-kanałowy ściemniacz i zasilacz LED

Cechy produktu

- 4 wyjścia PWM
- Sekwenser RGB(W) dla 4 dowolnie programowalnych sekwencji
- Możliwość konfiguracji maks. 16 różnych scen świetlnych RGB (W) z czasami przejścia
- Możliwość zapisu i przywołania maks. 16 statycznych scen świetlnych
- Maks. stopień mocy LED: 80 W
- Obudowa z zaciskiem do przewodów do oddzielnego montażu
- Możliwość synchronizacji maks. 64 sterowników

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe	220…240 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Znamionowe napięcie wyjściowe	24 V [1)]
Moc systemu [AGGR]	89,00 W
Znamionowa moc	80 W
Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A	6
Maksymalna liczba SE na wyłącznik 16 A	9
Początkowy prąd rozruchowy	60 A

[1)] Napięcie DC

Wymiary i waga



Długość	245,0 mm
Szerokość	47,0 mm
Wysokość	44,0 mm
Masa produktu	290,00 g

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 °C

Możliwości

Ściemnianie	Tak
Interfejs ściemnialny	EASY
Liczba wyjść kontrolnych	4
Typ instalacji	Zwieszenie/Oprawa oświetleniowa zintegrowana

Certyfikaty i Normy

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa ochronności	II

Wyposażenie / Akcesoria

- Zintegrowany zasilacz do bezpośredniego podłączania modułów LED 24 V (do 80 W)

Pobierz dane

	Plik
	Product Datasheet Datasheet OT EASY 80 (GB)
	Broszury Application Guide EASY lighting control (GB)
	Broszury LINEARlight Colormix Flex and LINEARlight Colormix Flex Protect - Quick installation guide
	Deklaracje zgodności Declaration of Conformity OT EASY 80
	Uwagi instalacyjne/eksploatacyjne Mounting instructions_OT EASY 80 (GB)
	Dane CAD 3-dim CAD OT EASY 80
	Dane CAD PDF CAD OT EASY 80

Dane logistyczne

Kod produktu	**Opis produktu**	**Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)**	**Wymiary (długość x szerokość x wysokość)**	**Objętość**	**Waga brutto**
4008321808363		Karton wysyłkowy 20	273 mm x 276 mm x 210 mm	15.82 dm^3	6354.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.