BX -DS-MP

BackLED DS Plus G15 | – Profile montażowe



Obszar zastosowań

- Oświetlenie reklamowe i iluminacja reklam
- Podświetlenie dwustronnych kasetonów i pylonów
- Eksploatacja ciągła na zewnątrz w zamkniętych light boksach

Korzyści ze stosowania produktu

- Możliwość łatwego dopasowania do dowolnej długości
- Szybki i łatwy montaż profilu za pomocą wkrętów samogwintujących lub nitów
- Szybki i łatwy montaż zatrzaskowy modułów LED, bez użycia narzędzi
- Solidny profil aluminiowy


Cechy produktu

- Uniwersalnie używany profil montażowy dla modułów LED BoxLED Back Plus DS
- Długość całkowita: 2000 mm
- Wbudowana 50-mm siatka montażowa ułatwiająca rozmieszczenie modułów LED
- Zintegrowana opcja mocowania dla przewodów


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Wymiary i waga



Wysokość	13,3 mm
Długość	2000 mm
Szerokość	13,0 mm



Inne rysunki i zdjęcia

Pobierz dane

	Plik
	Dane CAD CAD Daten DS-Mounting profile_IGS
	Dane CAD CAD Daten DS-Mounting profile_STEP
	Dane CAD CAD Daten End cap-LEFT_IGS
	Dane CAD CAD Daten End cap-LEFT_STEP

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

	Dane CAD CAD Daten End cap-RIGHT_IGS
	Dane CAD CAD Daten End cap-RIGHT_STEP
	Dane CAD PDF CAD Daten DS-Mounting profile_pdf
	Dane CAD PDF CAD Daten End cap-LEFT_pdf

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321880307	BX -DS-MP	Karton wysylkowy 24	2060 mm x 116 mm x 64 mm	15.29 dm^3	9097.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

— Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.