EASY IR CI | Interfejsy użytkownika do systemów sterowania oświetleniem



Obszar zastosowań

- Montaż w oprawie i sufitowy


Cechy produktu

- Odbiornik podczerwieni do podłączenia do sterowników EASY
- Podłączenie za pomocą czterobiegunowego zacisku śrubowego lub modułowego złącza 4p4c
- Montaż natynkowy z ZESTAWEM CZUJNIKÓW

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Wymiary i waga



Średnica	50,0 mm
Długość	50,0 mm
Szerokość	50,0 mm
Wysokość	21,0 mm
Masa produktu	30,00 g

Kolory i materiały

Kolor produktu	Biały

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	0...+50 °C

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Interfejs ściemnialny	EASY
Typ instalacji	Zwieszenie/Montaż/Sufit

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa ochronności	III

Pobierz dane

	Plik
	Broszury Application Guide EASY lighting control (GB)

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

	Deklaracje zgodności Declaration of conformity Sensor Kit LMS CI Box
	Instrukcja monta?u Technical instructions

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321915573		Karton wysylkowy 10	221 mm x 186 mm x 211 mm	8.67 dm^3	931.75 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.