Gateway e:bus DALI

E-BUS DALI Gateway | Układy sterujące do systemów sterowania oświetleniem (LMS)



Obszar zastosowań

- Pomieszczenia konferencyjne
- Pomieszczenia klubowe

Korzyści ze stosowania produktu

- Możliwość adresowania przez DALI
- Przełączanie i regulacja do 256 elektronicznych układów zasilających DALI

Cechy produktu

- Interfejs między DALI PRO CONT-4 RTC i Touch Panel lub elementami Glass Touch
- Elementy sterujące podłączone przez magistralę komunikacyjną


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe	24,0 V

Wymiary i waga



Długość	90,0 mm
Szerokość	54,0 mm
Wysokość	60,0 mm
Masa produktu	130,00 g

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	0...+50 °C

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Liczba wyjść kontrolnych	1
Typ instalacji	Montaż szynowy DIN

Certyfikaty i Normy


Typ zabezpieczenia	IP20

Wyposażenie / Akcesoria

- Wymagane zasilanie 24 V (np. PS 30)

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu



Inne rysunki i zdjęcia

Pobierz dane

	Plik
	Broszury Scenes
	Deklaracje zgodności Declaration of conformity DALI PRO CONT-4 DALI PRO PB Coupler DALI PRO Sen
	Instrukcja monta?u Technical instructions

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321957085	Gateway e:bus DALI	Karton wysylkowy 8	250 mm x 89 mm x 208 mm	4.63 dm^3	1234.24 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.