QT-FIT5 2X14...35

QUICKTRONIC FIT 5 | Stateczniki elektroniczne do świetlówek liniowych T5 (16 mm)



Obszar zastosowań

- Biura wielkopowierzchniowe, korytarze i magazyny
- Budynki publiczne
- Linie świetlne
- Przeznaczone dla oświetlenia awaryjnego (zasilanie prądem stałym)
- Przeznaczony do opraw o klasie ochronności I
- Modernizacja starszych systemów

Korzyści ze stosowania produktu

- Długa trwałość lampy
- Częste włączanie / wyłączanie nie ma negatywnego wpływu
- Automatyczny restart po wymianie lampy
- Doskonałe włączenie lampy dla zastosowań z czujnikami ruchu
- System z certyfikacją VDE/VDE EMC
- Bardzo wysoka sprawność uzyskana dzięki technologii samoczynnego odłączenia

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Napięcie sieciowe: 198...264 V
- Częstotliwość linii: 50 Hz | 60 Hz
- Włączenie lampy z optymalnym wstępnym podgrzewaniem
- Wskaźnik sprawności energetycznej EEI: A2
- Automatyczne wyłączenie niesprawnych lamp po upływie trwałości (EoL T.2)
- Praca lampy: zgodnie z PN-EN 60929
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-3

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Dane elektryczne

Napięcie znamionowe	220…240 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Napięcie wejściowe, prąd stały	198…264 V
Częstotliwość pracy	40…50 kHz

Dane świetlne

Czas startu	2,0 s

Wymiary i waga



Długość	280,0 mm
Szerokość	30,0 mm
Wysokość	21,0 mm
Odległość otworów montażowych, długość	270,0 mm
Masa produktu	181,00 g
Przekrój przewodu, strona wyjściowa	0,5…1,5 mm² [1)]
Przekrój przewodu, strona wejściowa	0,5…1,5 mm² [1)]

[1)] Linka

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 °C
Wilgotność względna	5…85 %

Możliwości

Nadaje się do opraw o kl. ochronności	I
Koniec trwałości lampy, bezp. wył.	EOL T.2

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Certyfikaty i Normy

Znaki stacji badawczych	VDE / ENEC 10 / VDE-EMC
EEI – Etykieta energetyczna	A2 BAT
Normy	Wg. EN 61347-2-3/IEC 61347-2-3/Wg. EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009/Wg. EN 61000-3-2/IEC 61000-3-2/Wg. EN 61547/IEC 61547
Klasa ochronności	I

Przewidywana trwałość

Nazwa produktu	Grupa lamp				
QT-FIT5 2X14...35	HE 28 W	temperatura otoczenia [ta] EUZ	40	50	60
		temperatura w punkcie pomiarowym tc [°C]	55	65	70
		trwałość [h]	100000	100000	70000
	HE 32 W ES	temperatura otoczenia [ta] EUZ	40	50	60
		temperatura w punkcie pomiarowym tc [°C]	60	70	75
		trwałość [h]	100000	80000	60000
	HE 35 W	temperatura otoczenia [ta] EUZ	40	50	60
		temperatura w punkcie pomiarowym tc [°C]	60	70	75
		trwałość [h]	100000	80000	50000

Pobierz dane

	Plik
	Product Datasheet QT-FIT5
	Product Datasheet ECG lifetime - QUICKTRONIC non DIM
	Certyfikaty VDE-Marks approval
	Certyfikaty EMC-Marks approval
	Certyfikaty EAC certificate for Quicktronics QT
	Certyfikaty ENEC-Marks approvals
	Deklaracje zgodności Declaration of Conformity (GB)

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

	Instrukcje eksploatacyjne EAC QT-FIT5
	Dane CAD 3-dim CAD QT-FIT5 3-DIM.x_t
	Dane CAD 3-dim CAD QT-FIT5 3-DIM.STEP
	Dane CAD 3-dim CAD QT-FIT5 3-DIM.IGS
	Dane CAD PDF CAD QT-FIT5

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321971258	QT-FIT5 2X14...35	Karton wysyłkowy 20	303 mm x 101 mm x 159 mm	4.87 dm^3	3786.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

QT-FIT5 2X14...35

QUICKTRONIC FIT 5 | Stateczniki elektroniczne do świetlówek liniowych T5 (16 mm)

Nazwa produktu	Grupa lamp	Prąd znamionowy	Straty mocy	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °	Liczba źródeł światła
QT-FIT5 2X14...35	HE 13 W ES	0.13 A	29.00 W	1150 lm	2
	HE 14 W	0.14 A	32.00 W	1200 lm	2
	HE 19 W ES	0.19 A	43.00 W	1800 lm	2
	HE 21 W	0.22 A	46.00 W	1900 lm	2
	HE 25 W ES	0.25 A	56.00 W	2450 lm	2
	HE 28 W	0.26 A	63.00 W	2600 lm	2
	HE 32 W ES	0.32 A	71.00 W	3100 lm	2
	HE 35 W	0.35 A	78.00 W	3300 lm	2
	HE 35 W XT	0.35 A	78.00 W	3300 lm	2

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.