

MASTER TL-D Xtra Secura

MASTER TL-D Xtra Secura 36W/840 1SL

Ta świetlówka TL-D Xtra została wyposażona w ochronną powłokę, która zapobiega rozpryskowi szkła i elementów lampy w razie przypadkowego zbicia. Niebieski pierścień na jednym z końców znakomicie ułatwia identyfikację lampy. Lampę przeznaczono do miejsc, w których odłamki szkła mogłyby zakłócić proces produkcji oraz stanowić zagrożenie dla ludzi i produktów. Przykładem jest przemysł spożywczy. W konstrukcji zastosowano powłokę z teflonu. Lampa spełnia wymagania przepisów HACCP.

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Trzonek	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Informacje o trzonku	Zielona płytka
Kształt bańki	T8 [26 mm]
Trwałość 50% EM	36000 hr
Trwałość 50% z podgrz., 3h	55000 hr
Trwałość średnia bez podgrz EL	22000 hr
Trwałość do 10% bez podgrz	19000 hr
Trwałość 10% z podgrz., 3h	47000 hr
Trwałość 10% EM	30000 hr
LSF EM 20000h cykl 3h znam.	99 %
LSF EM 16000h cykl 3h znam.	99 %
LSF EM 12000h cykl 3h znam.	99 %
LSF EM 8000h cykl 3h znam.	99 %
LSF EM 6000h cykl 3h znam.	99 %
LSF EM 4000h cykl 3h znam.	99 %
LSF EM 2000h cykl 3h znam.	100 %

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	85 Ra8
Opis barwy (tekst)	Chłodnobiała
Temp. barwowa	4000 K
Współrzędna chromatyczności X	381 -
Współrzędna chromatyczności Y	377 -
Skut. św. znam. EM 25°C	89 Lm/W
LLMF EM 20000h	90 %
LLMF EM 16000h	91 %
LLMF EM 12000h	92 %
LLMF EL 8000h	93 %
LLMF EM 6000h	94 %
LLMF EM 4000h	95 %
LLMF EM 2000h	96 %
Str. św. EM 25°C dop.	3200 Lm
Str. św. EM 25°C znam.	3200 Lm
Optymalna temperatura	25 C

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	36 W
Przyciemnianie	Tak
Prąd lampy EM 25°C	0.435 A
Moc lampy EM 25°C, znam.	36.0 W
Moc lampy EM 25°C, nom.	36 W
Napięcie lampy EM 25°C	104 V

• Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	A
Zawartość rtęci (Hg)	3.0 mg

asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER TL-D Xtra Secura

- Wymiary produktu

Długość między-trzonkowa A	1199.4 (max) mm
Długość B	1204.1 (min), 1206.5 (max) mm
Długość całkowita C	1213.6 (max) mm
Średnica D	28 (max) mm


- Dane produktu


Kod zamówienia	889836 40
Kod produktu	871150088983640
Nazwa produktu	MASTER TL-D Xtra Secura 36W/840 1SL
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL-D Xtra Secura 36W/840 1SL/25
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	25
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	25
Kod kreskowy na produkcie	8711500889836
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500889843
Kod logistyczny - 12NC	927982884074
Kod ILCOS	FD-36/40/1B-E-G13
Waga netto 1 szt.	249.900 gr

Warnings and safety

- Nie przyciemniać do poziomu poniżej 30% strumienia maksymalnego; w przeciwnym razie deklarowana żywotność ulega skróceniu
- Najlepszą żywotność można uzyskać przy współpracy z osprzętem Philips HF Xtreme
- Zaleca się używanie w połączeniu z samowyłączającym układem sterowania lampą

Rysunki techniczne






G13


G13, T8

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D Xtra Secura 36W/840	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28

Dane fotometryczne



Barwa Światła /840



Barwa Światła /840

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 2
Dane wkrótce ulegną zmianie