D CIRC 24 W/840 220...240 V E27

OSRAM DULUX CIRCOLUX | Zintegrowane świetlówki kompaktowe o okrągłym kształcie



Obszar zastosowań

- Zastosowania domowe i profesjonalne wymagające wysokiej jakości
- Duże cienie i zwieszakowe oprawy oświetleniowe
- Oświetlenie ogólne
- Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w zamkniętych i wentylowanych oprawach

Korzyści ze stosowania produktu

- Wysoki strumień świetlny
- Atrakcyjny wygląd lamp
- Wyjątkowo szybko uzyskuje pełny strumień świetlny dzięki technologii Quick Light

Cechy produktu

- Quick Light: 60 % ilości światła w ≤ 20 s
- Dobra jakość światła, wskaźnik oddawania barw R_a: ≥ 80; stała chromatyczność

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Dane elektryczne

Moc znamionowa	24,00 W
Moc znamionowa	24,00 W
Napięcie znamionowe	220…240 V
Częstotliwość pracy	50…60 Hz

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	1600 lm
Znamionowy strumień świetlny	1600 lm
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	840
Barwa światła (oznaczenie)	Cool White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Stopień oddawania barw	1B

Wymiary i waga



Maksymalna średnica	231,0 mm
Długość całkowita	82,0 mm
Masa produktu	210,00 g

Temperatury i warunki pracy


Zakres temperatury otoczenia	-10…+50 °C

Trwałość

Znamionowa trwałość	15000 h
Trwałość	15000 h

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dodatkowe dane produktu


Light colors, color rendering properties and Light Color Coordinates for OSRAM DULUX ® - lamps with integrated control gear

Light Color LUMILUX®	Color Rendering Index (CRI), Ra	Target Color Coordinate X	Target Color Coordinate Y	Color Temperature [K]	
825 Warm Comfort Light	≥ 80	0.485	0.427	2500	
827 Warm White	≥ 80	0.463	0.420	2700	
840 Cool White	≥ 80	0.380	0.380	4000	
865 Cool Daylight	≥ 80	0.313	0.337	6500	

OSRAM

Krzywa światłości

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E27
Nominalna zawartość rtęci	2,5 mg
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak

Certyfikaty i Normy


Klasa efektywności energetycznej	A
Zużycie energii	24 kWh/1000h
Instrukcja bezp. w razie zbicia lampy	Co zrobić, jeśli pęknie lampa zawierająca rtęć ?

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	FB-24/840-220/240-E27

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozsył światła



Rozkład widmowy promieniowania

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp
Nieprzystosowane do eksploatacji z zewnętrznymi ściemniaczami lub łącznikami elektronicznymi.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321987129	D CIRC 24 W/840 220...240 V E27	Karton wysylkowy 4	361 mm x 253 mm x 254 mm	23.20 dm^3	1605.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.