DULUX L 18 W/954 2G11

OSRAM DULUX L LUMILUX DE LUXE | Świetlówki jednotrzonkowe z trzonkiem 2G11 do zasilania przez stateczniki elektroniczne i układy tradycyjne, wysoki wskaźnik oddawania barw



Obszar zastosowań

- Biura, budynki publiczne
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Hotele, restauracje
- Przemysł

Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo ekonomiczne i wydajne
- Dobra jakość światła
- Wyjątkowa skuteczność świetlna
- Długa trwałość lampy
- Ułatwiona konserwacja

Cechy produktu

- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 2U
- Jednotrzonkowa, trzonek 4-kołkowy wtykowy 2G11
- Wskaźnik oddawania barw R_a: ≥ 90
- Średnia trwałość: 20 000 h (z QUICKTRONIC)

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Dane elektryczne


Moc znamionowa	18,00 W
Moc znamionowa	18,00 W

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	950 lm
Barwa światła (oznaczenie)	LUMILUX DE LUXE Daylight
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °	950 lm
Znamionowy strumień świetlny	950 lm
Temperatura barwowa	5400 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥90
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0,77
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0,75
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0,73
Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h	0,71
Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h	0,70
Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h	0,68

Wymiary i waga





Średnica	17,5 mm
Długość całkowita	214,5 mm
Średnica rury	17,5 mm
Długość	217,0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	217,00 mm
Bańka zewnętrzna	T16
Maksymalna średnica	17,0 mm

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Temperatury i warunki pracy

Temp. otoczenia, maks. str. świetlny	25,0 °C

Trwałość

Znamionowa trwałość	20000 h
Trwałość	20000 h
Współczynnik trwałości po 2 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 12 000 h	0,95
Współczynnik trwałości po 16 000 h	0,81
Współczynnik trwałości po 20 000 h	0,50
Tryb pracy LLMF/LSF	HF
Trwałość	20000 h [1)]

[1)] Start na gorąco EUZ

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	2G11
Nominalna zawartość rtęci	2,3 mg
Uwaga dotycząca produktu	Do pracy z SE i SK

Możliwości

Do zastosowania w oświetleniu wew.	Tak

Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	B
Zużycie energii	20 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	FSD-18/954-E-2G11-43,9/217


Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone do eksploatacji z elektronicznymi i konwencjonalnymi układami zasilającymi


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Instrukcja bezpieczeństwa


W przypadku zbicia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp




Opcje kontroli



Opcje kontroli



Opcje kontroli



Opcje kontroli

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300018423	DULUX L 18 W/954 2G11	Karton wysylkowy 10	160 mm x 209 mm x 136 mm	4.55 dm^3	787.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Więcej informacji na temat elektronicznych układów zasilających QUICKTRONIC na stronie

- www.ledvance.com/quicktronic

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.