# DULUX L 55 W/930 2G11

## OSRAM DULUX L LUMILUX DE LUXE | Świetlówki jednotrzonkowe z trzonkiem 2G11 do zasilania przez stateczniki elektroniczne i układy tradycyjne, wysoki wskaźnik oddawania barw



### Obszar zastosowań

- Biura, budynki publiczne
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Hotele, restauracje
- Przemysł

### Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo ekonomiczne i wydajne
- Dobra jakość światła
- Wyjątkowa skuteczność świetlna
- Długa trwałość lampy
- Ułatwiona konserwacja

### Cechy produktu

- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 2U
- Jednotrzonkowa, trzonek 4-kołkowy wtykowy 2G11
- Wskaźnik oddawania barw $R_a$: ≥ 90
- Średnia trwałość: 20 000 h (z QUICKTRONIC)


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


## Dane elektryczne


| | |
|---|---|
| **Moc znamionowa** | 55,00 W |
| **Moc znamionowa** | 55,00 W |

## Dane fotometryczne

| | |
|---|---|
| **Znamionowy strumień świetlny** | 4000 lm |
| **Barwa światła (oznaczenie)** | LUMILUX DE LUXE Warm White |
| **Str. świetlny znam. w temp. otocz.  25 °** | 4000 lm |
| **Znamionowy strumień świetlny** | 4000 lm |
| **Temperatura barwowa** | 3000 K |
| **Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra** | ≥90 |
| **Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h** | 0,85 |
| **Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h** | 0,83 |
| **Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h** | 0,81 |
| **Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h** | 0,79 |
| **Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h** | 0,78 |
| **Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h** | 0,76 |

## Wymiary i waga




| | |
|---|---|
| **Średnica** | 17,5 mm |
| **Długość całkowita** | 530,5 mm |
| **Średnica rury** | 17,5 mm |
| **Długość** | 533,0 mm |
| **Długość bez trzonka pinowego/połączenie** | 533,00 mm |
| **Bańka zewnętrzna** | T17,5 |
| **Maksymalna średnica** | 17,0 mm |


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Temperatury i warunki pracy

| | |
|---|---|
| **Temp. otoczenia, maks. str. świetlny** | 25,0 °C |

## Trwałość

| | |
|---|---|
| **Znamionowa trwałość** | 20000 h |
| **Trwałość** | 20000 h |
| **Współczynnik trwałości po 2 000 h** | 0,99 |
| **Współczynnik trwałości po 4 000 h** | 0,99 |
| **Współczynnik trwałości po 6 000 h** | 0,99 |
| **Współczynnik trwałości po 8 000 h** | 0,99 |
| **Współczynnik trwałości po 12 000 h** | 0,95 |
| **Współczynnik trwałości po 16 000 h** | 0,81 |
| **Współczynnik trwałości po 20 000 h** | 0,50 |
| **Tryb pracy LLMF/LSF** | HF |
| **Trwałość** | 20000 h [1)] |

[1)] Start na gorąco EUZ

## Dodatkowe dane produktu

| | |
|---|---|
| **Trzonek (standardowe rozwiązanie)** | 2G11 |
| **Nominalna zawartość rtęci** | 2,5 mg |
| **Uwaga dotycząca produktu** | Do pracy ze statecznikiem elektronicznym |

## Możliwości

| | |
|---|---|
| **Do zastosowania w oświetleniu wew.** | Tak |

## Certyfikaty i Normy

| | |
|---|---|
| **Klasa efektywności energetycznej** | A |
| **Zużycie energii** | 61 kWh/1000h |

## Kraj - specyficzna kategoryzacja

| | |
|---|---|
| **Międzynarodowy system kodowania** | FSDH-55/930-/P/-2G11-43,9/533 |


## Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone do eksploatacji z elektronicznymi i konwencjonalnymi układami zasilającymi



LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy:  www.ledvance.com/brokenlamp



Opcje kontroli



Opcje kontroli

## Dane logistyczne

| Kod produktu | Opis produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość | Waga brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4050300370705 | DULUX L 55 W/930 2G11 | Karton wysylkowy 10 | 578 mm x 103 mm x 136 mm | 8.10 $dm^3$ | 1700.33 g |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## Odnośniki/łącza

Więcej informacji na temat elektronicznych układów zasilających QUICKTRONIC na stronie

- www.ledvance.com/quicktronic

## Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.