HQI-E 150 W/WDL CL

POWERSTAR HQI-E clear | Lampy metalohalogenkowe



Obszar zastosowań

- Galerie handlowe
- Sale konferencyjne, sale wykładowe, biblioteki
- Zakłady przemysłowe i warsztaty
- Hale wystawowe i targi przemysłowe
- Strefy dla pieszych, parki publiczne
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

Korzyści ze stosowania produktu

- Trzonek gwintowy E27 zapewniający łatwą obsługę
- Różne barwy światła

Zalety technologii filtrów UV OSRAM UV

- Ograniczone obciążenie materiału oprawy
- Filtr UV lampy wykracza poza wymagania IEC 61167

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	150,00 W
Moc znamionowa	150,00 W
Prąd lampy	1,8 A
Kondensator PFC przy 50 Hz	20 µF [1)]
Napięcie zapłonu	3,6 / 5,0 kVp [2)]
Znamionowa skuteczność świetlna (SK)	86 lm/W


[1)] Przy napięciu znamionowym i cos ϕ ≥ 0,9

[2)] Minimum / Maksimum

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	12900 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	75
Temperatura barwowa	3000 K
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0,70
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0,56
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0,61
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0,48
Ochrona UV	Tak

Wymiary i waga





E27
IEC 7004-21

Średnica	55,0 mm
Długość	141,0 mm
Odległość a / LCL	89,0 mm
Masa produktu	79,10 g

Temperatury i warunki pracy

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej	350 °C
Maks. dozwolona temp. trzonka (Uwaga)	210 °C

Trwałość

Współczynnik trwałości po 2 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0,95
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0,90
Trwałość B50	10000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E27
Kształt / wersja	Przezroczysta
Nominalna zawartość rtęci	16,3 mg

Możliwości


Ściemnianie	Nie
Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Niezbędna zamknięta oprawa ośw.	Nie


Certyfikaty i Normy


Klasa efektywności energetycznej	A+
Zużycie energii	165 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	MCS/UB-150/730-H/E/SL-E27-56/141








Opcje kontroli

Opcje kontroli

Opcje kontroli

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Opcje kontroli

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300433974	HQI-E 150 W/WDL CL	Karton wysyłkowy 20	355 mm x 186 mm x 294 mm	19.41 dm^3	2611.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.