HQI-E 150 W/WDL CO

POWERSTAR HQI-E coated | Lampy metalohalogenkowe



Obszar zastosowań

- Galerie handlowe
- Sale konferencyjne, sale wykładowe, biblioteki
- Zakłady przemysłowe i warsztaty
- Hale wystawowe i targi przemysłowe
- Dworce kolejowe naziemne i podziemne
- Strefy dla pieszych, parki publiczne
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

Korzyści ze stosowania produktu

- Trzonek gwintowy E27 lub E40, łatwa obsługa lamp
- Różne barwy światła

Zalety technologii filtrów UV OSRAM UV

- Ograniczone obciążenie materiału oprawy
- Filtr UV lampy wykracza poza wymagania IEC 61167

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	150,00 W
Moc znamionowa	150,00 W
Prąd lampy	1,8 A
Kondensator PFC przy 50 Hz	20 µF [1)]
Napięcie zapłonu	3,6 / 5,0 kVp [2)]
Znamionowa skuteczność świetlna (SK)	73 lm/W


[1)] Przy napięciu znamionowym i cos ϕ ≥ 0,9

[2)] Minimum / Maksimum

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	11600 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	75
Temperatura barwowa	2900 K
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0,76
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0,66
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0,48
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0,41
Ochrona UV	Tak

Wymiary i waga





E27
IEC 7004-21

Średnica	55,0 mm
Długość	141,0 mm
Masa produktu	79,43 g

Temperatury i warunki pracy

Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej	400 °C

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Maks. dozwolona temp. trzonka (Uwaga)	210 °C

Trwałość

Współczynnik trwałości po 2 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0,91
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0,85
Trwałość B50	10000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E27
Kształt / wersja	Powlekany
Nominalna zawartość rtęci	16,3 mg

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Niezbędna zamknięta oprawa ośw.	Nie

Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	A
Zużycie energii	165 kWh/1000h


Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	MES/UB-150/730-H/E/SL-E27-56/141


Instrukcja bezpieczeństwa

Układy zasilające NAV 100 W i zapłonowe HQI 150 W mogą być stosowane z lampami HQI-E 100 W.


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Opcje kontroli



Opcje kontroli



Opcje kontroli

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300433998	HQI-E 150 W/WDL CO	Karton wysylkowy 20	355 mm x 186 mm x 294 mm	19.41 dm^3	2542.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.