# HQI-E 150 W/NDL CL

## POWERSTAR HQI-E clear | Lampy metalohalogenkowe



### Obszar zastosowań

- Galerie handlowe
- Sale konferencyjne, sale wykładowe, biblioteki
- Zakłady przemysłowe i warsztaty
- Hale wystawowe i targi przemysłowe
- Strefy dla pieszych, parki publiczne
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

### Korzyści ze stosowania produktu

- Trzonek gwintowy E27 zapewniający łatwą obsługę
- Różne barwy światła

### Zalety technologii filtrów UV OSRAM UV

- Ograniczone obciążenie materiału oprawy
- Filtr UV lampy wykracza poza wymagania IEC 61167


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Dane techniczne

### Dane elektryczne

| | |
|---|---|
| **Moc znamionowa** | 150,00 W |
| **Moc znamionowa** | 150,00 W |
| **Prąd lampy** | 1,8 A |
| **Kondensator PFC przy 50 Hz** | 20 µF [1)] |
| **Napięcie zapłonu** | 3,6 / 5,0 kVp [2)] |
| **Znamionowa skuteczność świetlna (SK)** | 83 lm/W |


[1)] Przy napięciu znamionowym i cos ϕ ≥ 0,9

[2)] Minimum / Maksimum

### Dane fotometryczne

| | |
|---|---|
| **Znamionowy strumień świetlny** | 12500 lm |
| **Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra** | 88 |
| **Temperatura barwowa** | 4200 K |
| **Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h** | 0,94 |
| **Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h** | 0,84 |
| **Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h** | 0,81 |
| **Ochrona UV** | Tak |

### Wymiary i waga






E27
IEC 7004-21

| | |
|---|---|
| **Średnica** | 55,0 mm |
| **Długość** | 141,0 mm |
| **Odległość a / LCL** | 89,0 mm |
| **Masa produktu** | 80,18 g |

### Temperatury i warunki pracy

| | |
|---|---|
| **Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej** | 350 °C |


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

| | |
|---|---|
| **Maks. dozwolona temp. trzonka (Uwaga)** | 210 °C |

## Trwałość

| | |
|---|---|
| **Współczynnik trwałości po 2 000 h** | 0,99 |
| **Współczynnik trwałości po 4 000 h** | 0,94 |
| **Współczynnik trwałości po 6 000 h** | 0,50 |
| **Trwałość B50** | 6000 h |

## Dodatkowe dane produktu

| | |
|---|---|
| **Trzonek (standardowe rozwiązanie)** | E27 |
| **Kształt / wersja** | Przezroczysta |
| **Nominalna zawartość rtęci** | 8,9 mg |

## Możliwości


| | |
|---|---|
| **Ściemnianie** | Nie |
| **Dozwolona pozycja pracy** | Dowolny |
| **Niezbędna zamknięta oprawa ośw.** | Nie |


## Certyfikaty i Normy


| | |
|---|---|
| **Klasa efektywności energetycznej** | A |
| **Zużycie energii** | 165 kWh/1000h |

## Kraj - specyficzna kategoryzacja

| | |
|---|---|
| **Międzynarodowy system kodowania** | MCS/UB-150/842-H/E/SL-E27-56/141 |








Opcje kontroli

Opcje kontroli

Opcje kontroli


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.




Opcje kontroli

## Dane logistyczne

| Kod produktu | Opis produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość | Waga brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4050300434018 | HQI-E 150 W/NDL CL | Karton wysyłkowy 20 | 434 mm x 186 mm x 294 mm | 23.73 $dm^3$ | 2578.40 g |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.