DALI WCU 5 BASIC W | Interfejsy użytkownika do systemów sterowania oświetleniem



Obszar zastosowań

- Domy prywatne
- Praca i konfiguracja sterownika DALI RC BASIC SO

Korzyści ze stosowania produktu

- Łatwy montaż


Cechy produktu

- 5 zestyków zwiernych bezpotencjałowych
- Montaż na standardowych skrzynkach UP

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Wymiary i waga



Długość	150,0 mm
Szerokość	80,0 mm
Masa produktu	216,00 g

Kolory i materiały


Kolor produktu	Biały

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	0...+50 °C

Możliwości

Typ instalacji	Integrated in flush device box



Inne rysunki i zdjęcia

Pobierz dane

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

	Plik
	Broszury Scenes
	Deklaracje zgodności Declaration of conformity DALI LSPD BASIC DALI DALI RC BASIC SO DALI WCU
	Uwagi instalacyjne/eksploatacyjne DALI WCU 5 BASIC W control section

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300771106		Karton wysyłkowy 50	460 mm x 338 mm x 400 mm	62.19 dm^3	13010.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.