LS/PD MULTI 3 | Czujniki do systemów sterowania oświetleniem (LMS)



Obszar zastosowań

- Oprawy biurowe
- Linie świetlne


Cechy produktu

- Czujnik światła i obecności
- Podłączenie przez modułowe złącze 4p4c
- Długość przewodu połączeniowego: 2,1 m (odłączany)

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Wymiary i waga



Długość	55,0 mm
Szerokość	21,0 mm
Wysokość	25,0 mm
Masa produktu	48,00 g

Kolory i materiały

Kolor produktu	Antracyt

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	0...+50 °C

Możliwości

Maks. wysokość instalacji	4 m
Obszar detekcji	6 m²
Kąt detekcji	80 ° [1)]
Typ instalacji	Oprawa oświetleniowa zintegrowana
Zakres pracy, czujnik światła	20...600 lx [2)]

[1)] W przybliżeniu

[2)] Approximately, measured at the sensor

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20

Wyposażenie / Akcesoria

- Nadaje się do sterownika MULTIeco, DIM MULTIeco, DALI MULTIeco
- Nadaje się do DALI Professional Sensor Coupler

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Pobierz dane

	Plik
	Broszury Energy saving
	Broszury Scenes
	Deklaracje zgodności LMS MULTI3 SENSORS
	Uwagi instalacyjne/eksploatacyjne LSPD MULTI 3 light and presence sensor for installation in luminaires

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300802138		Karton wysyłkowy 25	217 mm x 180 mm x 217 mm	8.48 dm^3	1909.75 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.