OT 9/220...240/350

Zasilacze prądowe – bez możliwości regulacji



Obszar zastosowań

- Nadaje się do instalacji wewnętrznych z odpowiednikiem SELV

Korzyści ze stosowania produktu

- Kompaktowa obudowa

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Znamionowe napięcie wejściowe	200…240 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Napięcie wejściowe, prąd zmienny	180…254 V [1)]
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 30 %
Współczynnik mocy λ	0,50 [2)]
Sprawność EUZ	75 % [3)]
Straty mocy	2,58 W [4)]
Początkowy prąd rozruchowy	15 A [5)]
Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A	30
Maksymalna liczba SE na wyłącznik 16 A	48
Maks. liczba SE przy bezpieczni 25 A (B)	-
Odporność na napięcie udarowe (L-N)	1 kV
Znamionowe napięcie wyjściowe	1,8…25 V
U-OUT (napięcie robocze)	60 V
Znamionowy prąd wyjściowy	350 mA [6)]
Tolerancja prądu wyjściowego	±10 %
Znamionowa moc	8,5 W [7)]
Izolacja galwaniczna	SELV equivalent
Izolacja między obwodem pierw i wtórnym	3 kV [8)]

1) Dopuszczalny zakres napięcia

2) Minimum

3) Pełne obciążenie przy napięciu 230 V

4) Przy 230 VAC , Pout= maksimum. Ta=25 °C w stanie ustalonym

5) Przy 240 V_{AC}

6) ±5%

7) Częściowe obciążenie 0…8,5 W

8) SELV odpowiednik

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wymiary i waga



Długość	80,0 mm
Szerokość	40,0 mm
Wysokość	22,0 mm
Odległość otworów montażowych, długość	72,0 mm
Masa produktu	50,00 g
Przekrój przewodu, strona wejściowa	0,5…1,5 / 0,5…1,0 mm² [1)]
Przekrój przewodu, strona wyjściowa	0,5…1,5 / 0,5…1,0 mm² [1)]
Długość przewodu, strona wejściowa	1,5…5,0 mm
Długość przewodu, strona wyjściowa	1,5…5,0 mm

[1)] Linka / Przewody skręcone

Kolory i materiały

Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 °C
Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc	80 °C
Maks. temperatura obudowy	90 °C
Wilgotność względna	5…85 %

Trwałość

Trwałość SE	30000 h

Dodatkowe dane produktu

Obudowa (z domieszkami)	Nie

Możliwości

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Ściemnianie	Nie
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Automatycznie odwracalne
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe	Automatycznie odwracalne
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	Automatycznie odwracalne
Bez zabezp. przeciwprzeciążeniowego	Tak
Maks. dł. przewodów do lampy/modułu LED	10 m [1)]
Nadaje się do opraw o kl. ochronności	I / II
Typ połączenia, po stronie wyjściowej	Zacisk

[1)] Z przewodem o przekroju 1,5 mm ² dla opraw o II klasie ochronności; 80 cm dla opraw o I klasie ochronności

Certyfikaty i Normy

Znaki stacji badawczych	CE / ENEC 10 / VDE
Normy	Wg. IEC 61347-2-2/Wg. IEC 61347-2-13/Wg. IEC 62384/Wg. EN 55015/Wg. IEC 61000-3-2/Wg. IEC 61000-3-3/Wg. IEC 61547
Klasa ochronności	I
Typ zabezpieczenia	IP20

Dane logistyczne

Zakres temperatury magazynowania	-40...85 °C

Pobierz dane

	Plik
	Dodatkowe informacje techniczne ADDON TECHNICAL INFORMATION OT 9200-240350 VS50 OSRAM (GB)
	Certyfikaty VDE-EMC-Certificate OT_OTe_OTp_OT Fit_OTi
	Deklaracje zgodności Declaration of conformity OT 9200-240350 DIM OT 18200-240700 DIM
	Dane CAD 3-dim OT 9 80x40x22 9900053
	Dane CAD 3-dim OT 9 80x40x22 9900053
	Dane CAD 3-dim OT 9 80x40x22 9900053
	Dane CAD PDF OT 9 80x40x22 9900053

Dane logistyczne

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300888262	OT 9/220...240/350	Karton wysyłkowy 50	212 mm x 143 mm x 172 mm	5.21 dm^3	2993.22 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.