DALI LS/PD LI | Układy sterujące do systemów sterowania oświetleniem (LMS)



Obszar zastosowań

- Instalacja w oprawach przemysłowych i biurowych
- Możliwość instalacji na suficie przy pomocy zestawu montażowego LS/PD CI KIT lub LS/PD AP KIT
- Sale lekcyjne
- Pomieszczenia konferencyjne
- Korytarze
- Biura przemysłowe
- Oprawy podwieszane
- Przeznaczone do zastosowań wewnętrznych
- Biura wielkopowierzchniowe

Korzyści ze stosowania produktu

- Mała obudowa
- Regulowany kąt wykrywania obecności w zakresie 40...90° za pomocą zintegrowanych przysłon/ żaluzji
- Możliwość adresowania przez DALI
- Kompaktowa obudowa do montażu oprawy
- Sterowanie światłem dziennym z automatycznym wyłączeniem przy wystarczającym oświetleniu
- Cienka konstrukcja obudowy i elastyczna koncepcja montażu
- Zasilacz z DALI
- System sterowania oświetleniem oparty na DALI z możliwością integracji z systemami zarządzania budynkiem
- Możliwość połączenia wielu czujników w sieć
- Integracja czujnika z DALI


Cechy produktu

- Bezpośrednie podłączenie do DALI
- Czujnik światła i obecności do montażu w oprawie
- Wykrywanie obecności za pomocą pasywnego elementu IR
- Czujnik światła pracujący w zakresie: 20...800 lx (pomiar przy czujniku)
- Wskaźnik funkcji z dwukolorową LED
- Niepalna, bezhalogenowa plastikowa obudowa
- Wysokość montażowa: 2...5 m

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Wymiary i waga



Długość	48,0 mm
Szerokość	15,0 mm
Wysokość	17,0 mm
Masa produktu	10,00 g

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	0…+50 °C

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Maks. wysokość instalacji	5 m
Obszar detekcji	6 m²
Kąt detekcji	80 °
Zakres pracy, czujnik światła	20…800 lx
Typ instalacji	Zwieszenie/Oprawa oświetleniowa zintegrowana

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20

Wyposażenie / Akcesoria

- Nadaje się do sterowników DALI Professional i DALIeco Control
- Możliwość zamontowania ramy mocującej do montażu oprawy od wewnątrz i na zewnątrz

Pobierz dane

	Plik

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

	Deklaracje zgodności Declaration of conformity DALI PRO CONT-4 DALI PRO PB Coupler DALI PRO Sen
	Instrukcje eksploatacyjne Manual DALI LSPD LI (D-EN-ES-FR-IT)
	Instrukcje eksploatacyjne Manual DALI LSPD LI (PL-CZ-SK-SL)
	Instrukcje eksploatacyjne Manual DALI LSPD LI (FI-DK-NO-SV)
	Dane CAD 3-dim CAD Data_DALIeco LSPD LI
	Dane CAD 3-dim CAD Data_DALIeco LSPD LI
	Dane CAD PDF CAD Data_DALIeco LSPD LI

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899043954		Karton wysyłkowy 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	7.86 dm^3	1131.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.