## Korzyści ze stosowania produktu

- Niskie zużycie energii
- Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania

## Cechy produktu

- Dobra jakość światła, wskaźnik oddawania barw $R_a$: ≥ 80; stała chromatyczność
- Wysoka jedorodność barw: < 6 SDCM
- Ściemnialne (za pomocą licznych popularnych ściemniaczy, zobacz więcej  www.ledvance.com/dim)
- Lampy niezawierające rtęci


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

## Dane elektryczne

| | |
|---|---|
| **Moc znamionowa** | 9,00 W |
| **Moc znamionowa** | 9,00 W |
| **Napięcie znamionowe** | 220…240 V |
| **Częstotliwość pracy** | 50…60 Hz |
| **Współczynnik mocy λ** | > 0,50 |
| **Ekwiwalentna moc żarówki** | 75 W |


## Dane fotometryczne

| | |
|---|---|
| **Znamionowy strumień świetlny** | 1055 lm |
| **Znamionowy strumień świetlny** | 1055 lm |
| **Temperatura barwowa** | 2700 K |
| **Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra** | ≥80 |
| **Barwa światła (oznaczenie)** | Warm White |
| **Standardowe odchylenie dopasowania barw** | ≤6 sdcm |

## Dane świetlne

| | |
|---|---|
| **Czas startu (60 %)** | ≤ 1,00 s |
| **Czas startu** | < 0,5 s |

## Wymiary i waga




| | |
|---|---|
| **Długość całkowita** | 110,0 mm |
| **Średnica** | 60,0 mm |
| **Bańka zewnętrzna** | A60 |
| **Długość** | 110,0 mm |

## Trwałość


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

| | |
|---|---|
| **Znamionowa trwałość** | 25000 h |
| **Trwałość** | 25000 h |
| **Liczba cykli włączeniowych** | 100000 |
| **Wsp. zachowania str. świetlnego** | 0,70 |
| **Str. świetlny pod koniec okresu ekspl.** | 0,70 |

## Dodatkowe dane produktu

| | |
|---|---|
| **Trzonek (standardowe rozwiązanie)** | E27 |
| **Nominalna zawartość rtęci** | 0,0 mg |
| **Nie zawiera rtęci** | Tak |
| **Kształt / wersja** | Matowy |
| **Zgodnie z Dyrektywą WEEE** | Tak |
| **Uwaga dotycząca produktu** | Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do kompletnej lampy/Ze względu na skomplikowany proces produkcji diod elektroluminescencyjnych (LED), typowe podawane wartości parametrów technicznych LED są czysto statystycznymi wartościami, które mogą się różnić od rzeczywistych parametrów technicznych poszczególnych produktów./W fazie powstawania, dane wstępne/W przygotowaniu/LED lamps contain several electronic components. Under unfavourable conditions these can lead to acoustic noise. In case of resonance even low noise can cause audible effect. Possible factors influencing this are the installation, the design of the lamp holder and the luminaire (acoustic resonance effect) as well as the dimmer or the transformer (harmonics or electronic resonance) |

## Możliwości

| | |
|---|---|
| **Ściemnianie** | Tak |

## Certyfikaty i Normy

| | |
|---|---|
| **Klasa efektywności energetycznej** | A+ |
| **Zużycie energii** | 9 kWh/1000h |

## Kraj - specyficzna kategoryzacja

| | |
|---|---|
| **Międzynarodowy system kodowania** | DRAA/F-10/827-220-240-E27-60 |
| **Oznaczenie produktu** | PCLA75DIM 9W/82 |

## Dane logistyczne

| Kod produktu | Opis produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość | Waga brutto |
|---|---|---|---|---|---|


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4052899369535 | PARATHOM CLASSIC A 75 300° ADV 9 W/827 E27 N/A | Karton wysylkowy 10 | 315 mm x 131 mm x 124 mm | 5.12 $dm^3$ | 922.00 g |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## Odnośniki/łącza

Kompatybilność funkcji ściemniania, patrz
- www.ledvance.com/dim

Więcej produktów i aktualne informacje na temat lamp LED na stronie
- www.ledvance.com/ledlamps

Gwarancja, patrz
- www.ledvance.com/guarantee

## Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.