OT 15/220...240/12 P

Zasilacze napięciowe 12 V



Obszar zastosowań

- Nadaje się do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych
- Doskonałe do montażu na bardzo ograniczonej powierzchni

Korzyści ze stosowania produktu

- Wszechstronne zastosowanie ze względu zakres mocy aż do 120 W
- Bardzo wysoka skuteczność i niezawodność
- Wysoki stopień ochrony (do IP67)
- Wysoka ochrona przed przepięciem: do 3 kV (L-N) / 6 kV (L/N-PE)

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Znamionowe napięcie wejściowe	220…240 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Napięcie wejściowe, prąd zmienny	198…264 V [1)]
Współczynnik mocy λ	> 0,5 [2)]
Sprawność EUZ	80 % [2)]
Straty mocy	3,0 W
Początkowy prąd rozruchowy	20 A [3)]
Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A	32
Maksymalna liczba SE na wyłącznik 16 A	51
Maks. liczba SE przy bezpieczni 25 A (B)	-
Odporność na napięcie udarowe (L-N)	4 kV
Znamionowe napięcie wyjściowe	12,5 V [4)]
Znamionowa moc	15 W [5)]
Izolacja galwaniczna	SELV equivalent
Izolacja między obwodem pierw i wtórnym	3,75 kV [6)]

1) V_{AC} / Dopuszczalny zakres napięcia

2) Pełne obciążenie przy napięciu 230 V


3) twidth = 170 µs (mierzone przy 50% Ipeak)

4) ±0,5 V

5) Częściowe obciążenie 0…15 W

6) SELV odpowiednik

Wymiary i waga



Długość	237,0 mm
Szerokość	20,0 mm
Wysokość	22,0 mm
Odległość otworów montażowych, długość	228,0 mm

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Masa produktu	170,00 g
Przekrój przewodu, strona wejściowa	1,0 mm² [1)]
Przekrój przewodu, strona wyjściowa	1,0 mm² [1)]
Długość przewodu, strona wejściowa	10 mm
Długość przewodu, strona wyjściowa	10 mm
Długość przewodu od strony wejścia	300 mm
Długość przewodu od strony wyjścia	300 mm

[1)] Elastyczny

Kolory i materiały

Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-25…+55 °C
Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc	80 °C
Maks. temperatura obudowy	110 °C
Wilgotność względna	5…85 %

Trwałość

Trwałość SE	50000 h [1)]

[1)] Przy temperaturze otoczenia Ta = 70°C / 10% uszkodzeń

Dodatkowe dane produktu

Obudowa (z domieszkami)	Nie

Możliwości

Ściemnianie	Nie [1)]
Interfejs ściemnialny	Bez regulacji
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Automatycznie odwracalne
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe	Automatycznie odwracalne
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	Automatycznie odwracalne
Bez zabezp. przeciwprzeciążeniowego	Tak
Maks. dł. przewodów do lampy/modułu LED	10 m
Nadaje się do opraw o kl. ochronności	II

[1)] z zasilaczem OPTOTRONIC

Certyfikaty i Normy

Znaki stacji badawczych	CE / ENEC 18 / CB / C-Tick

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Normy	Wg. IEC 61347-1/Wg. IEC 61347-2-13/Wg. IEC 62384/Wg. CISPR 15/Wg. EN 61000-3-2/Wg. EN 61547
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP66

Dane logistyczne

Zakres temperatury magazynowania	-40…85 °C

Pobierz dane

	Plik
	Product Datasheet Datasheet_OT 15220-24012 P
	Certyfikaty CB-Certificate OT15 220 240 12P
	Uwagi instalacyjne/eksploatacyjne Instruction Sheet_OT 15220-24012 P

Dane logistyczne

Kod produktu	**Opis produktu**	**Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)**	**Wymiary (długość x szerokość x wysokość)**	**Objętość**	**Waga brutto**
4052899905559	OT 15/220…240/12 P	Karton wysyłkowy 50	356 mm x 309 mm x 209 mm	22.99 dm^3	11035.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.