LIGHTIFY PAR16 50 TW

LIGHTIFY PAR16 TW | Zamienniki reflektorów LED wyposażone w technologię LIGHTIFY, z możliwością regulacji temperatury barwowej, PAR16



Obszar zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Hotele

Korzyści ze stosowania produktu

- Sterowanie za pomocą smartfonów (z systemem Android lub iOS)
- Zalety systemu LIGHTIFY
- Możliwość indywidualnego sterowania
- Łatwy montaż i użycie
- Nie zawiera rtęci

Cechy produktu

- Regulacja temperatury barwowej za pomocą regulacji bieli: 2000...6500 K
- Możliwość przyciemnienia za pomocą systemu LIGHTIFY
- Trwałość: do 20 000 h
- Wskaźnik oddawania barw R_a: 80...89
- Trzonek: GU10









LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	6,00 W
Moc znamionowa	6,00 W
Napięcie znamionowe	220…240 V
Częstotliwość pracy	50…60 Hz
Ekwiwalentna moc żarówki	6 W
Moc systemu [AGGR]	6,00 W

Dane fotometryczne


Temperatura barwowa	2700 K [1)]
Znamionowy strumień świetlny	350 lm
Znamionowy strumień świetlny	350 lm
Zakres regulowanej temperatury barwowej	2700…6500 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	>80

[1)] Reference color temperature

Dane świetlne

Sterowanie barwą światła	Adjustable color temperature
Znamionowy kąt rozsyłu (kąt użyteczny)	36,00 °

Wymiary i waga



Długość całkowita	58,0 mm
Średnica	50,0 mm
Bańka zewnętrzna	PAR51
Masa produktu	75,00 g
Długość	58,0 mm

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Trwałość

Znamionowa trwałość	20000 h
Trwałość	20000 h
Liczba cykli włączeniowych	100000

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GU10
Nie zawiera rtęci	Tak
Kształt / wersja	Matowy
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak
Uwaga dotycząca produktu	Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do kompletnej lampy/Ze względu na skomplikowany proces produkcji diod elektroluminescencyjnych (LED), typowe podawane wartości parametrów technicznych LED są czysto statystycznymi wartościami, które mogą się różnić od rzeczywistych parametrów technicznych poszczególnych produktów.

Możliwości

Ściemnianie	Tak [1)]
Technologia LIGHTIFY	Tak

[1)] Via LIGHTIFY function

Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	A
Zużycie energii	6 kWh/1000h

Wyposażenie / Akcesoria

- Wymagana aplikacja LIGHTIFY APP
- Wymagana bramka LIGHTIFY Gateway

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899926103	LIGHTIFY PAR16 50 TW	Karton wysyłkowy 4	173 mm x 108 mm x 141 mm	2.63 dm^3	525.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.