DALI LS/PD CI | Układy sterujące do systemów sterowania oświetleniem (LMS)



Obszar zastosowań

- Sale lekcyjne
- Pomieszczenia konferencyjne
- Korytarze
- Biura przemysłowe
- Biura wielkopowierzchniowe
- Restauracje
- Oświetlenie sklepowe
- Przeznaczone do zastosowań wewnętrznych

Korzyści ze stosowania produktu

- Możliwość adresowania przez DALI
- Sterowanie światłem dziennym z automatycznym wyłączeniem przy wystarczającym oświetleniu
- Możliwość połączenia wielu czujników w sieć
- Łatwy montaż
- Integracja czujnika z DALI
- Zasilacz z DALI
- Regulowany kąt wykrywania obecności w zakresie 40…90° za pomocą zintegrowanych przysłon/ żaluzji
- System sterowania oświetleniem oparty na DALI z możliwością integracji z systemami zarządzania budynkiem


Cechy produktu

- Wysokość montażowa: 2…5 m
- Wykrywanie obecności za pomocą pasywnego elementu IR
- Czujnik światła pracujący w zakresie: 20…800 lx (pomiar przy czujniku)
- Regulacja w zależności od światła dziennego i sterowanie oświetleniem w zależności od obecności osób
- Bezpośrednie podłączenie do DALI
- Wskaźnik funkcji z dwukolorową LED
- Adapter do montażu sufitowego

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Wymiary i waga



Szerokość	80,0 mm
Wysokość	55,0 mm
Masa produktu	95,00 g
Średnica	80 mm

Kolory i materiały

Kolor produktu	Biały

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	0…+50 °C

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Maks. wysokość instalacji	5 m
Kąt detekcji	40…90 °
Zakres pracy, czujnik światła	20…800 lx
Typ instalacji	Zwieszenie

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20

Wyposażenie / Akcesoria

- Możliwość użycia z systemem sterowania oświetleniem DALI Professional lub DALIeco

Pobierz dane

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

	Plik
	Instrukcja monta?u Mounting instructions DALI LSPD CI

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899930292		Karton wysylkowy 10	217 mm x 217 mm x 180 mm	8.48 dm^3	1175.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.