PARATHOM AR111 50 40° 7.2 W/830 12 V G53

PARATHOM LEDspot 111 | Reflektorowe lampy LED AR111



Obszar zastosowań

- Witryny sklepowe
- Hotele, szpitale
- Muzea
- Oświetlenie kierunkowe akcentujące
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach
- Centra handlowe
- Sklepy

Korzyści ze stosowania produktu

- Niskie zużycie energii
- Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania

Cechy produktu

- Wysoka jedorodność barw: < 6 SDCM
- Kompatybilność z popularnymi statecznikami elektronicznymi (patrz również compatibility list)
- Lampy niezawierające rtęci

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	7,20 W
Moc znamionowa	7,20 W
Napięcie znamionowe	12,0 V
Ekwiwalentna moc żarówki	50 W
Współczynnik mocy λ	> 0,90

Dane fotometryczne


Światłość	1300 cd
Znamionowy strumień świetlny	550 lm
Znamionowy strumień świetlny	550 lm
Temperatura barwowa	3000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdcm
Nominalny użyteczny strumień świetln 90°	550 lm
Znamionowy użyteczny strumień świetl 90°	550 lm
Znamionowa maksymalna światłość	1300 cd
Użyteczny strumień świetlny 120°	585 lm
Znamionowy użyteczny strumień świet 120°	585 lm

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	40 °
Czas startu (60 %)	< 0,50 s
Czas startu	< 0,5 s
Nominalny kąt rozsyłu światła	40 °
Znamionowy kąt rozsyłu (kąt użyteczny)	40,00 °

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wymiary i waga



Długość całkowita	56,5 mm
Średnica	111,0 mm
Bańka zewnętrzna	AR111
Długość	56,5 mm
Maksymalna średnica	111,0 mm

Trwałość

Znamionowa trwałość	30000 h
Trwałość	30000 h
Liczba cykli włączeniowych	100000
Wsp. zachowania str. świetlnego	0,70

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G53
Nominalna zawartość rtęci	0,0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak
Uwaga dotycząca produktu	Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do kompletnej lampy/Ze względu na skomplikowany proces produkcji diod elektroluminescencyjnych (LED), typowe podawane wartości parametrów technicznych LED są czysto statystycznymi wartościami, które mogą się różnić od rzeczywistych parametrów technicznych poszczególnych produktów.

Możliwości

Ściemnianie	Nie

Certyfikaty i Normy

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Klasa efektywności energetycznej	A+
Zużycie energii	8 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	DRR-7,2/830-12-G53-111/40
Oznaczenie produktu	PAR111 5040 7,2

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899938472	PARATHOM AR111 50 40° 7.2 W/830 12 V G53	Karton wysylkowy 6	275 mm x 185 mm x 130 mm	6.61 dm^3	1275.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Więcej produktów i aktualne informacje na temat lamp LED na stronie
- www.ledvance.com/ledlamps

Gwarancja, patrz
- www.ledvance.com/guarantee

Więcej informacji, patrz
- www.ledvance.com/low-voltage-ledlamps

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.